

技術シート :

ROCK AUGER BIT



諸元

- Double helix.
- Standard bullet-tooth center point.
- Strong boring head.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model: 50mm or 70mm.

お客様のメリット

- Auger bit designed to handle drilling earth containing rocks.

重量	AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
重量 (kg)	28	52
寸法		
シャフト径 (mm)	50	70
仕様		
ピット径 (mm)	150	200
全長 (mm)	1200	1000
ワーキング パラメーター		
ヘッドタイプ	Hex	Hex

マシンの互換性	AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
参照番号	52875277	52875279
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes