

Ficha técnica :

# **PINZA PARA BALAS REDONDAS (MAQUINAS COMPACTAS)**



## **Beneficios para el cliente**

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

## **Características técnicas**

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

| Características técnicas             |     | CLBR 2x2 / 800  |
|--------------------------------------|-----|---|
| Distancia al centro de gravedad (mm) |     | 341   |
| Capacidad                            |     |   |
| Capacidad (kg)                       |     | 800   |
| Weight                               |     |   |
| Peso (kg)                            |     | 150   |
| Peso y dimensión                     |     |   |
| Altura total (mm)                    | h17 | 869   |
| Longitud total (mm)                  | l1  | 910   |
| Anchura (mm)                         |     | 1090  |
| Parámetros de trabajo                |     |   |
| Equipamiento de máquina              |     |  |
| Dientes / Dedos                      |     | 2 / 2   |
| Apertura mínima (mm)                 |     | 780   |
| Apertura máxima (mm)                 |     | 1583  |
| Envergadura mínima horquilla (mm)    | b5  | 150   |

| Compatibilidad de la máquina |  | CLBR 2x2 / 800 |
|------------------------------|--|----------------|
| Estrecho All-Tach®           |  | N51502696      |
| All-Tach®                    |  | N51502631      |
| Enganche de 4 puntos         |  | N51502632      |
| Acoplador tipo Euro          |  | N51502633      |
| AL420                        |  | X              |
| AL430                        |  | X              |
| AL530                        |  | X              |
| AL550                        |  | X              |
| AL650                        |  | X              |
| AL750                        |  | X              |
| AL750                        |  | X              |
| AL750                        |  | X              |
| ALT750                       |  | X              |
| GCT 3-14                     |  | X              |
| GCT 3-14 +                   |  | X              |
| MLA 4-50 H                   |  | X              |
| MLA 4-50 H-C                 |  | X              |
| MLA 5-50 H                   |  | X              |
| MLA 5-60 H-Z                 |  | X              |
| MLA 6-65 H-Z                 |  | X              |
| MLA-T 516-75 H               |  | X              |
| ULM 412 H                    |  | X              |
| ULM 412 H                    |  | X              |
| ULM 415 H                    |  | X              |
| ULM 415 H                    |  | X              |
| ALT750 <b>OLD</b>            |  | X              |
| ALT750 <b>OLD</b>            |  | X              |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b>        |  | X              |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b>        |  | X              |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b>        |  | X              |

| TABLA DE SÍMBOLOS   |                               |   |                                 |   |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes