

Scheda tecnica :

# **PINZA PER BALLE ROTONDE (MACCHINE COMPATTE)**

---



## **Specifiche tecniche**

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

## **Vantaggi per i clienti**

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

| Specifiche tecniche                 |     | CLBR 2x2 / 800 |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 341            |
| <b>Capacità</b>                     |     |                |
| Capacità (kg)                       |     | 800            |
| <b>Weight</b>                       |     |                |
| Peso (kg)                           |     | 150            |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |                |
| Altezza (mm)                        | h17 | 869            |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 910            |
| Larghezza (mm)                      |     | 1090           |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |                |
| Equipaggiamento macchina            |     |                |
| Denti / Dita                        |     | 2 / 2          |
| Apertura minima (mm)                |     | 780            |
| Apertura massima (mm)               |     | 1583           |
| Apertura minima delle forche (mm)   | b5  | 150            |

| Compatibilità della macchina |  | CLBR 2x2 / 800 |
|------------------------------|--|----------------|
| All-Tach® stretto            |  | N51502696      |
| All-Tach®                    |  | N51502631      |
| Attacco 4 punti              |  | N51502632      |
| Attacco Euro                 |  | N51502633      |
| AL420                        |  | X              |
| AL430                        |  | X              |
| AL530                        |  | X              |
| AL550                        |  | X              |
| AL650                        |  | X              |
| AL750                        |  | X              |
| AL750                        |  | X              |
| GCT 3-14                     |  | X              |
| GCT 3-14 +                   |  | X              |
| MLA 4-50 H                   |  | X              |
| MLA 4-50 H-C                 |  | X              |
| MLA 5-50 H                   |  | X              |
| MLA 5-60 H-Z                 |  | X              |
| MLA 6-65 H-Z                 |  | X              |
| MLA-T 516-75 H               |  | X              |
| MLA-T 516-75 H               |  | X              |
| ULM 412 H                    |  | X              |
| ULM 412 H                    |  | X              |
| ULM 415 H                    |  | X              |
| ULM 415 H                    |  | X              |
| AL750 <b>OLD</b>             |  | X              |
| ALT750 <b>OLD</b>            |  | X              |
| ALT750 <b>OLD</b>            |  | X              |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b>        |  | X              |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b>        |  | X              |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b>        |  | X              |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |  |                             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                     | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                     | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes