技術シート:

ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



諸元

- · Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

お客様のメリット

- Attachment designed for the handling of round bales.
- · Allows an easy and clean handling



| | ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES) F/3% 2020 + 11/37 0.00 0 | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|--|--|--|
| 諸元 | | CLBR 2x2 / 800 | | | | |
| 重心位置までの距離 (mm) | | 341 | | | | |
| キャパシティー | | | | | | |
| 諸元 (kg) | | 800 | | | | |
| 重量 | | | | | | |
| 重量 (kg) | | 150 | | | | |
| 仕様 | | | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 869 | | | | |
| 全長 (mm) | I1 | 910 | | | | |
| 幅 (mm) | | 1090 | | | | |
| ワーキング パラメーター | | | | | | |
| 機械設備 | | 导 导 | | | | |
| 歯/爪 | | 2 / 2 | | | | |
| 最小開口 (mm) | | 780 | | | | |
| 最大開口 (mm) | | 1583 | | | | |
| 最小フォーク縮小 (mm) | b5 | 150 | | | | |
| | | | | | | |

| マシンの互換性 | CLBR 2x2 / 800 |
|----------------|----------------|
| All-Tach® 幅狭 | N51502696 |
| All-Tach® | N51502631 |
| 4点キャリッジ | N51502632 |
| 欧州キャリッジ | N51502633 |
| AL420 | х |
| AL430 | х |
| AL530 | х |
| AL550 | х |
| AL650 | х |
| AL750 | х |
| AL750 | х |
| GCT 3-14 | х |
| GCT 3-14 + | x |
| MLA 4-50 H | x |
| MLA 4-50 H-C | x |
| MLA 5-50 H | x |
| MLA 5-60 H-Z | x |
| MLA 6-65 H-Z | x |
| MLA-T 516-75 H | x |
| MLA-T 516-75 H | x |
| ULM 412 H | x |
| ULM 412 H | х |
| ULM 415 H | х |
| ULM 415 H | x |
| AL750 OLD | x |
| ALT750 OLD | х |
| ALT750 OLD | х |
| MLA 1-25 H OLD | х |
| MLA 3-35 H OLD | х |
| MLA 4-50 H OLD | x |

| 記号の表 | | | | | | | |
|------|--------|----|------------|--|-------------------------|--|--|
| × | 前処理が不要 | 88 | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン | | |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素 | | |





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes