

Karta danych technicznych :

CHWYTAK DO BEL OKRĄGŁYCH (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Charakterystyka techniczna

- Może być stosowane do bel kwadratowych.
- Synchroniczne zamykane ramiona z 4-ma kutymi zębami każde.







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

Korzyści dla klienta

- Narzędzie przeznaczone do transportu bel okrągłych.
- Umożliwia łatwy i szybki transport

Charakterystyka techniczna		CLBR 2x2 / 800
Odległość od środka ciężkości (mm)		341
Pojemność		
Pojemność (kg)		800
Weight		
Masa całkowita (kg)		150
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	869
Długość całkowita (mm)	l1	910
Szerokość (mm)		1090
Parametry robocze		
Wyposażenie maszyny		
Zęby / Palce		2 / 2
Otwarcie minimalne (mm)		780
Otwarcie maksymalne (mm)		1583
Minimalny rozstaw wideł (mm)	b5	150

Kompatybilność maszyn		CLBR 2x2 / 800
All-Tach® wąski		N51502696
All-Tach®		N51502631
Karetką 4-punktową		N51502632
Karetką Euro		N51502633
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
AL650		X
AL750		X
AL750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
MLA-T 516-75 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 OLD		X
ALT750 OLD		X
ALT750 OLD		X
MLA 1-25 H OLD		X
MLA 3-35 H OLD		X
MLA 4-50 H OLD		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes