

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)




## Технические характеристики






- Может использоваться также для квадратных тюков.
- Синхронизированные рукояти с 4 коваными зубьями каждый.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

## Потребительские преимущества

- Навесное оборудование, предназначенное для перемещения круглых тюков.
- Обеспечивает простое и эффективное перемещение.

| Технические характеристики               |     | CLBR 2x2 / 800  |  |
|--|-----|---|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm)        |     | 341   |  |
| Грузоподъемность                         |     |   |  |
| Грузоподъемность (kg)                    |     | 800   |  |
| Вес                                      |     |   |  |
| Общий вес (kg)                           |     | 150   |  |
| Вес и размеры                            |     |   |  |
| Общая высота (mm)                        | h17 | 869   |  |
| Общая длина (mm)                         | l1  | 910   |  |
| Ширина (mm)                              |     | 1090  |  |
| Рабочие характеристики                   |     |   |  |
| Оборудование машины                      |     |  |  |
| Зубья / Пальцы                           |     | 2 / 2   |  |
| Минимальное раскрытие (mm)               |     | 780   |  |
| Максимальное раскрытие (mm)              |     | 1583  |  |
| Минимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | 150   |  |

| Совместимость с машинами   |  | CLBR 2x2 / 800 |  |
|--|--|----------------|--|
| Узкая каретка All-Tach®  |  | N51502696      |  |
| Каретка All-Tach®  |  | N51502631      |  |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования  |  | N51502632      |  |
| Евро каретка   |  | N51502633      |  |
| AL420  |  | X              |  |
| AL430  |  | X              |  |
| AL530  |  | X              |  |
| AL550  |  | X              |  |
| AL650  |  | X              |  |
| AL750  |  | X              |  |
| AL750  |  | X              |  |
| AL750  |  | X              |  |
| MLA 4-50 H   |  | X              |  |
| MLA 4-50 H-C   |  | X              |  |
| MLA 5-50 H   |  | X              |  |
| MLA 5-60 H-Z   |  | X              |  |
| MLA 6-65 H-Z   |  | X              |  |
| MLA-T 516-75 H   |  | X              |  |
| MLA-T 516-75 H   |  | X              |  |
| ULM 412 H  |  | X              |  |
| ULM 415 H  |  | X              |  |
| ALT750      |  | X              |  |
| ALT750      |  | X              |  |
| MLA 1-25 H  |  | X              |  |
| MLA 3-35 H  |  | X              |  |
| MLA 4-50 H  |  | X              |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitu оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitu. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitu, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта