

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



## Customer benefits

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

## Technical characteristics

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |  | CLBR 2x2 / 800                                                                    |     |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Distance to center of gravity (mm) |  | 341                                                                               |     |
| Capacities                         |  |                                                                                   |     |
| Capacity (kg)                      |  | 800                                                                               |     |
| Weight                             |  |                                                                                   |     |
| Overall weight (kg)                |  | 150                                                                               |     |
| Weight and dimensions              |  |                                                                                   |     |
| Overall height (mm)                |  | h17                                                                               | 869 |
| Overall length (mm)                |  | l1                                                                                | 910 |
| Width (mm)                         |  | 1090                                                                              |     |
| Working Parameters                 |  |                                                                                   |     |
| Machine Equipment                  |  |  |     |
| Teeth / Fingers                    |  | 2 / 2                                                                             |     |
| Opening minimum (mm)               |  | 780                                                                               |     |
| Opening maximum (mm)               |  | 1583                                                                              |     |
| Fork spread minimum (mm)           |  | b5                                                                                | 150 |

| Совместимость с машинами      |  | CLBR 2x2 / 800 |  |
|-------------------------------|--|----------------|--|
| All-Tach® Narrow              |  | N51502696      |  |
| All-Tach®                     |  | N51502631      |  |
| 4 point Carriage              |  | N51502632      |  |
| Euro Carriage                 |  | N51502633      |  |
| AL420                         |  | X              |  |
| AL430                         |  | X              |  |
| AL530                         |  | X              |  |
| AL550                         |  | X              |  |
| AL650                         |  | X              |  |
| AL650                         |  | X              |  |
| AL750                         |  | X              |  |
| AL750                         |  | X              |  |
| AL750                         |  | X              |  |
| ALT750                        |  | X              |  |
| GCT 3-14                      |  | X              |  |
| GCT 3-14 +                    |  | X              |  |
| MLA 4-50 H                    |  | X              |  |
| MLA 4-50 H-C                  |  | X              |  |
| MLA 5-50 H                    |  | X              |  |
| MLA 5-60 H-Z                  |  | X              |  |
| MLA 6-65 H-Z                  |  | X              |  |
| MLA-T 516-75 H                |  | X              |  |
| ULM 412 H                     |  | X              |  |
| ULM 412 H                     |  | X              |  |
| ULM 415 H                     |  | X              |  |
| ULM 415 H                     |  | X              |  |
| ALT750 <small>OLD</small>     |  | X              |  |
| ALT750 <small>OLD</small>     |  | X              |  |
| MLA 1-25 H <small>OLD</small> |  | X              |  |
| MLA 3-35 H <small>OLD</small> |  | X              |  |
| MLA 4-50 H <small>OLD</small> |  | X              |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                                   |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта