Technisches Datenblatt:

# SNOW BLADE (COMPACT MACHINES)



#### **Technische Merkmale**

- 30° hydraulische Ausrichtung, 2 Zylinder.
- Starke Konstruktion mit Stoßdämpfer & horizontale Selbstnivellierung.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz BLS 1650 / 900 - N51502221].

## Kundenvorteile

• Effiziente Schneeräumung in einem Rutsch.



Gewicht		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Gewicht (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Gewicht und Abmessungen										
Gesamthöhe (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Breite (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Tiefe (mm)	р5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Arbeitsparameter										
Maschinenausrüstung										
Horizontal angle (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Working width - angled (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Sonstiges										
Working hydraulic pressure for attachments (min) (bar)		-		180		-	-		-	
Oil flow rate for attachments (min) (I/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

		DI 0. 4500 4 000				BLS 2100 / 900	BLS 2100 / 900	DI C. 0400-4-000	
Machines compatibility	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
∖II-Tach® Narrow	N51502219	-	-		-	-	-	-	
\ll-Tach®	-	N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
point Carriage	N51502217	-	52741074	N51502222	-	-	-	-	-
uro Carriage	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
50R	Х				-	-	-	-	
050R		Х	Х						
050RT		Х	X		-	-	-	-	
350R NXT2					Х	-			
350RT		-	-	X	•	-	-	-	•
640E	Х					-			
650R				•	-	X	-	-	
650RT						X			
950RT	•	•	•	•	-	X		•	
950RT						X			
950RT 950RT	-					X X			
950KI									
300V				X -		X X			
300VT						X -		х	
2750V						X		X	
750VT						X -		X	
300V NXT2								X	
AL230	x							۸	
AL320	X								
AL330	x								
AL420	X			X					
LL430	x			X					
L530				X					
GCT 3-14			X	-					
GCT 3-14 +			Х						
/LA 2-25 H	Х								
/LA 3-25 H	X								
MLA 3-25 H-C	X								
льн о 20 н о Льн 4-50 Н	Х			Х					
MLA 4-50 H-C	X			X					
/LA 5-50 H				X				-	
R105		χ	χ						
R165			-			Х			
RT105		Х	Х						
RT135				Х				-	
RT165						Х			
RT195 - NEW						х			
RT195 - NEW						Х			
RT195 - NEW						X			
JLM 412 H			Х						-
ILM 412 H			X						
JLM 415 H			X						-
JLM 415 H			Х						
210				Χ		Х			
230						х			
275	-					Χ		Χ	
330 GEN:2								Х	
330 GEN:2	-							Χ	
Γ230								х	
T275			-		-			Х	
900R OLD		-	-			Χ			-
150RT OLD								Χ	
200R OLD	-					Х			
600R OLD								Х	
700V NXT2 OLD		-	-			Χ		-	
200V OLD									Χ
1LA 1-25 H OLD	X	-	-			-			

## SNOW BLADE (COMPACT MACHINES) Erstellt am 30. Oktober 2025 um 18:29 UTC

Machines compatibility	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 3-35 H OLD	Х								
MLA 4-50 H OLD	Х	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 <b>OLD</b>						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes