Technisches Datenblatt:

SCHNEESCHILD (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

- 30° hydraulische Ausrichtung, 2 Zylinder.
- Starke Konstruktion mit Stoßdämpfer & horizontale Selbstnivellierung.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz BLS 1650 / 900 - N51502221].

Kundenvorteile

• Effiziente Schneeräumung in einem Rutsch.



Gewicht		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Gewicht (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Gewicht und Reifengröße										
Gesamthöhe (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Breite (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Tiefe (mm)	p5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Arbeitsparameter										
Maschinenausrüstung										
Horizontaler Winkel (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Arbeitsbreite - gewinkelt (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Sonstiges										
Arbeitshydraulikdruck für Zubehör (min) (bar)			-	180			-	-		
Ölfluss für Anbaugerät (min) (I/min)				80						-

Maschinenkompatibilitäten	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
All-Tach® schmal	N51502219	- -			-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
1-Punkt -Aufnahme	N51502217		52741074	N51502222			-	-	-
Euro-Aufnahme	N51502218	-	52741072	N51502223	-			-	-
350R	Х	-	-		-			-	
1050R		х	Х		-	-	-	-	-
1050RT		Х	X		-		-	-	-
1350R NXT2			-		Х	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	Χ	-	-	-	-	-
1640E	Х						-		
1650R		-	-		-	Х		-	-
1650RT						Х		-	
1950RT		-	-		-	Χ	-	-	
1950RT			-			Х	-		
1950RT			-			Х	-		
1950RT						Х	-		
2100V		•	•	Х	•	X	•		-
2300V						Х			
2300VT			•	•	•		-	X	•
2750V						Х	-	X	-
2750VT	•		•		-	•		X	-
3300V NXT2						•		Х	
AL230	X		•		-	•	•	-	•
AL320 AL330	X						-		
AL420	X			- X					
AL430	X X			X					
AL530				X					
GCT 3-14			X						
GCT 3-14 +			X						
MLA 2-25 H	X								
MLA 3-25 H	X								
MLA 3-25 H-C	X		-						
MLA 4-50 H	X			Х					
MLA 4-50 H-C	X			X					
MLA 5-50 H			-	X		-	-		
R105		х	Х						
R165						х			
RT105		Х	Х				-		
RT135				Χ			-		
RT165		-	-		-	Х	-	-	
RT195 - NEW			-			Х	-		
RT195 - NEW		-	-	-		Х	-	-	-
RT195 - NEW			-		-	Х	-	-	
JLM 412 H		-	X						
JLM 412 H		-	Х		-	-	-	-	-
JLM 415 H			Х		-	-	-	-	
JLM 415 H		-	Х		-	-	-	-	
/210		-	-	Х	-	Х	-	-	
/230		-	-		-	Х	-	-	-
/275	-				-	Х	-	Х	-
/330 GEN:2							-	Χ	-
/330 GEN:2	-				-		-	X	-
T230							-	Х	-
T275	-				-		-	Х	-
900R OLD	-		-	-	-	Х	-		-
150RT OLD								Χ	
2200R OLD	-		-	-	-	Х	-		-
2600R OLD								Χ	
7700V NXT2 OLD	-		-	-	-	Х	-		-
1200V OLD									X

SCHNEESCHILD (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 8. November 2025 um 22:55 UTC

Maschinenkompatibilitäten	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 3-35 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						Χ			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD			-	-	-	Χ	-	-	

TABELLE DER SYMBOLE									
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank				
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer				





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes