Ficha técnica:

CUCHILLA PARA NIEVE (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- 30° hydraulic orientation, 2 cylinders.
- Strong construction with shock absorber & horizontal self leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLS 1650 / 900 - N51502221].

Beneficios para el cliente

• Efficient snow removal in one go.



Weight		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Peso (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Peso y dimensión										
Altura total (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Anchura (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Fondo (mm)	p5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Parámetros de trabajo										
Equipamiento de máquina										
Ángulo horizontal (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Anchura de trabajo - en ángulo (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Varios										
Presión hidráulica de trabajo para implementos (min) (bar)				180		-	-	-		-
Caudal de aceite para accesorios (min) (I/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

Compatibilidad de la máquina	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
Estrecho All-Tach®	N51502219	-	-			-	-	-	
All-Tach®		N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Enganche de 4 puntos	N51502217		52741074	N51502222	-				-
Acoplador tipo Euro	N51502218	-	52741072	N51502223	-	•	•	•	-
350R	Х	-	-		-	-	-	-	-
1050R		Х	Х			-			
1050RT	•	X	X	•	-	-	-		
1350R NXT2			-	- V	Х				-
1350RT 1640E	- X		-	X -					
1650R						X			
1650RT						X			
1950RT		-	-		-	X	-	-	
1950RT			-			X			
1950RT					-	Х			
1950RT			-			х			
2100V				Χ		Χ			-
2300V						Х			
2300VT				-		-		X	-
2750V			-			Х		Х	
2750VT								X	
3300V NXT2								Х	
AL230	X								
AL320	Х		-			-			
AL330	Х		-	•	-	-	-		
AL420	X			X					
AL430	Х	•	-	X	-	-	-		
AL530			- V	Х					
GCT 3-14 GCT 3-14 +			X X						
MLA 2-25 H	x								
MLA 3-25 H	X								
MLA 3-25 H-C	X								
MLA 4-50 H	X		-	Х					
MLA 4-50 H-C	Х			Х					
MLA 5-50 H				Х					
R105		Х	X		-	-	-		
R165			-			х			
RT105		Х	Х		-	-	-		
RT135	-	-	-	Χ	-	-	-	-	
RT165		-			-	Х	-	-	
RT195 - NEW		-	-		-	Х	-	-	-
RT195 - NEW						X			-
RT195 - NEW						Х			
JLM 412 H			X						
JLM 412 H			Х						
JLM 415 H		•	Х	•	•	•	•		-
JLM 415 H			Х						
/210		•	•	Х	•	X		•	-
/230 /275			-	•		X		- V	-
/330 GEN:2						X -		X X	-
/330 GEN:2								X	
/T230								X	
/T275								X	
900R OLD						X		. X	
2150RT OLD						^		X	
2200R OLD						X		-	
2600R OLD						-		Χ	
2700V NXT2 OLD			-			X			
1200V OLD									Χ

CUCHILLA PARA NIEVE (MÁQUINAS COMPACTAS) Creado el 14 de diciembre de 2025, 14:24 UTC

Compatibilidad de la máquina	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 1-25 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	X								
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	Х	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD				-		X			-

TABLA DE SÍMBOLOS									
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico				
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros				





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes