Scheda tecnica:

LAMA DA NEVE (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

Vantaggi per i clienti

- 30° hydraulic orientation, 2 cylinders.
- Strong construction with shock absorber & horizontal self leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLS 1650 / 900 - N51502221].

• Efficient snow removal in one go.



Weight		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Peso (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Peso e dimensioni										
Altezza (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Larghezza (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Profondità (mm)	p5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Parametri di funzionamento										
Equipaggiamento macchina										
Angolo orizzontale (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Larghezza di lavoro - angolata (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Varie										
Pressione idraulica di lavoro per gli accessori (min) (bar)			-	180		-	-	-		-
Portata d'olio per gli accessori (min) (I/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
All-Tach® stretto	N51502219	-	-		-	- -	-	- -	-
All-Tach®		N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Attacco 4 punti	N51502217		52741074	N51502222	-				-
Attacco Euro	N51502218	-	52741072	N51502223	-	•	•	•	-
50R	Х		-		-				
050R		Х	Х			-			
050RT	•	Х	X	•	-	-	-		
350R NXT2 350RT				- X	X -				
640E	- X								
1650R			-			X			
650RT			-			X			
1950RT						х			
950RT						х			
1950RT		-	-		-	Х	-	-	
1950RT			-			х	-		
2100V				Х		Х			-
2300V						Х			-
2300VT	-		-					X	-
2750V						Χ		Х	
2750VT						-		X	
3300V NXT2								X	
AL230	Х	-	-		-	-	-	-	
AL320	Х		-						
AL330	Х	-	-	•	-	-	-		•
AL420	Х			Х		-			
AL430	Х	-	•	X	-	-	-		
AL530			- V	Х					
GCT 3-14 GCT 3-14 +			X X						
MLA 2-25 H	x		X -						
MLA 3-25 H	X								
MLA 3-25 H-C	x								
MLA 4-50 H	X		-	Х					
MLA 4-50 H-C	Х		-	Х					
MLA 5-50 H				Х					
R105		Х	Х						
R165						х			
RT105		Х	X		-	-	-	-	
RT135			-	Х		-	-		
RT165		-			-	х	-		
RT195 - NEW		-	-		-	х	-	-	
RT195 - NEW	-	-	-		-	Х	-	-	-
RT195 - NEW		-	-		-	Х	-	-	-
JLM 412 H		-	Х		-	-	-	-	
JLM 412 H			Х			-			
JLM 415 H	-	-	X		-	-	-	-	-
JLM 415 H			Х			-			
/210			-	Х	-	Χ	-		
/230			-			Х			
275	•	•			•	X		X	-
330 GEN:2 330 GEN:2			-					X	
330 GEN:2 T230		•			•			X X	
T275								X X	
900R OLD			-			- X		X -	
150RT OLD						Χ		X	
2200R OLD						X			
2600R OLD						^		X	
2700V NXT2 OLD			-			X			
1200V OLD						^			X

LAMA DA NEVE (MACCHINE COMPATTE) creato il 24 novembre 2025 22:42 UTC

Compatibilità della macchina	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 1-25 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	X								
MLA 4-50 H OLD	Х	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	Х	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD				-		X			

TABELLA DEI SIMBOLI									
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio				
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri				





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes