技術シート:

SNOW BLADE (COMPACT MACHINES)



諸元

お客様のメリット

- 30° hydraulic orientation, 2 cylinders.
- Strong construction with shock absorber & horizontal self leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLS 1650 / 900 - N51502221].

· Efficient snow removal in one go.



重量		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
重量 (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
仕様										
全高 (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
幅 (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
深さ (mm)	р5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
ワーキング パラメーター										
機械設備										
水平角度 (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
作業時幅-角度 (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
その他										
アタッチメント作業時油圧圧力 最小 (bar)		-	-	180	-		-	-	-	-
アタッチメントへのオイル流量レート 最小 (I/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

マシンの互換性	BLS 1500	BLS 1500 / 900	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900	BLS 2100 / 900	BLS 2400 / 900	BLS 2700 / 90
All-Tach® 幅狭	N51502219	(b) -				(a) -	(b) -	(a) -	-
All-Tach® All-Tach®	N51502219	N51502220	- N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Aii-Tacilly 4点キャリッジ	NE1E00017			N51502224 N51502222					
4 点キャリッシ 欧州キャリッジ	N51502217	-	52741074		-	-	-	-	-
	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
850R	Х	-	-	-	•	•	•	-	
1050R		Х	Х	-					
1050RT		Х	X	-					
1350R NXT2			-	-	Х	-		-	
1350RT		-	-	Х	-	-	-	-	
1640E	Х	-	-	-		-	-	-	
1650R		-	-	-	-	Х	-	-	
1650RT		-	-	-	-	Х	-	-	
1950RT		-	-	-	-	Х		-	
1950RT			-	-		Х			
1950RT		-	-	-	-	Х	-	-	
1950RT			-			Х			
2100V			-	х		Х			
2300V			-			X			
2300VT						-		Х	
2750V						X		X	
2750VT						^		X	
3300V NXT2									
3300V NX12 AL230								Х	
	X	-	•	•	•		•		•
AL320	Х	-		-					
AL330	Х	-	•	-	•	•	•	•	•
AL420	Х			Х					
AL430	X	-	-	Х		-			•
AL530		-	-	Х					
GCT 3-14		-	X	-	-	-	-	-	
GCT 3-14 +		-	Х	-		-	-	-	
MLA 2-25 H	Х	-		-	-	-	-	-	
MLA 3-25 H	Х	-	-	-	-	-	-		
MLA 3-25 H-C	Х	-	-	-	-	-	-	-	
MLA 4-50 H	Х		-	Х					
MLA 4-50 H-C	Х			Х					
MLA 5-50 H				х					
R105		Х	Х						
R165						Х			
RT105		Х	Х	-					
RT135				Х					
RT165			-			Х			-
							•	•	•
RT195 - NEW			-			X	-		
RT195 - NEW		-		•	•	X	-		•
RT195 - NEW			-			Х			
ULM 412 H	•	-	Х	•		-	-	-	•
ULM 412 H			Х						
JLM 415 H		-	X		-				
ULM 415 H			Х			-			
V210		-	-	Х	-	X	-	-	
/230	-	-	-		-	Х	-	-	-
/275	-	-	-		-	Х	-	х	-
/330 GEN:2			-					Х	
/330 GEN:2		-	-		-	-	-	Х	-
/T230		-	-			-	-	х	
T275		-				-		х	
900R OLD			-			Χ	-	-	
2150RT OLD						-		Χ	
2200R OLD						X			
2600R OLD						^		X	
2700V NXT2 OLD						X			
L/OUT NAIZ OLD						A			

SNOW BLADE (COMPACT MACHINES) 作成 2025年10月31日 17:29 UTC

マシンの互換性	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 1-25 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	Χ								
MLA 4-50 H OLD	Х	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	Х	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD						X			-

記号の表				
×	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes