

Karta danych technicznych :

# PŁUG ŚNIEŻNY (MASZYNY KOMPAKTOWE)



## Charakterystyka techniczna

- Hydrauliczna regulacja 30°, 2 siłowniki.
- Mocna konstrukcja z amortyzatorem i autopoziomowaniem.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to BLS 1650 / 900 - N51502221].

## Korzyści dla klienta

- Sprawne zgarnianie śniegu za jednym przejazdem.

Weight		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Masa całkowita (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
<b>Waga i wymiary</b>										
Wysokość całkowita (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Szerokość (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Głębokość (mm)	p5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Parametry robocze</b>										
Wyposażenie maszyny										
Kąt poziomy (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Szerokość robocza - pod kątem (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
<b>Pozostałe</b>										
Robocze ciśnienie hydrauliczne dla osprzętu (min) (bar)		-	-	180	-	-	-	-	-	-
Nateżenie przepływu oleju dla przystawek (min) (l/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

Kompatybilność maszyn	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
All-Tach® wąski	N51502219	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Karetka 4-punktowa	N51502217	-	52741074	N51502222	-	-	-	-	-
Karetka Euro	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
850R	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2300V	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL230	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL330	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	-	-	X	-	-	-	-	-
AL430	X	-	-	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R105	-	X	X	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT105	-	X	X	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1640E <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2200R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-	-	-
R220 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-










Kompatybilność maszyn	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
R260 	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 	-	-	-	-	-	X	-	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes