Ficha técnica:

LÂMINA PARA NEVE (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

Benefícios para o cliente

- Orientação hidráulica de 30°, 2 cilindros.
- Construção pesada com amortecedor & autonivelamento horizontal.

[A foto 3D no topo desta página é a referência BLS 1650 / 900 - N51502221].

• Remoção de neve eficiente de uma vez.



Weight		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Peso (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Weight and dimensions										
Altura total (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Largura (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Profundidade (mm)	р5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Working Parameters										
Equipamento da máquina										
Ângulo horizontal (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Largura de trabalho - angular (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Miscellaneous										
Pressão hidráulica de trabalho para acessórios (min) (bar)				180		-	-	-		-
Taxa de fluxo de óleo para acessórios (min) (I/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

Máquina de compatibilidades	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
All-Tach® estreito	N51502219	-	-			- -	- -	- -	-
All-Tach®		N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Engate de 4 pontos	N51502217	-	52741074	N51502222	-	•	-	-	-
Engate do tipo Euro	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
B50R	X			•	-				
1050R		Х	X		-	-		-	-
1050RT	•	X	X		-	-	-	-	
1350R NXT2					Х				
1350RT	•	•	•	Х	-	-	-		
1640E	Х								
1650R 1650RT						x x			
1950RT						X			
1950RT						X			
1950RT						X			
1950RT						X			
2100V			-	X		X			
2300V			-			X			
2300VT						-		Х	
2750V						Χ		X	
2750VT								X	
3300V NXT2								Х	
AL230	Х								
AL320	Х		-			-			
AL330	Х	-	-		-	-	-	-	
AL420	Х	-	-	Х	-	-	-	-	
AL430	Х	-		Х		-	-		
AL530		-	-	Χ	-	-	-	-	-
GCT 3-14		-	X		-	-	-	-	
GCT 3-14 +		-	X		-	-	-	-	-
MLA 2-25 H	Х	-	-		-	-	-	-	
MLA 3-25 H	Х					-			
MLA 3-25 H-C	X			•	-	-	-		-
MLA 4-50 H	Х		-	Х		-			
MLA 4-50 H-C	X	-	-	Х	-	-	-	-	
MLA 5-50 H			-	Х					
R105		X	X	•	-	-	-	-	
R165						Х			
RT105	•	X	Х			-	-		
RT135				Х					
RT165	•	•	•		-	X	-		
RT195 - NEW						X			
RT195 - NEW RT195 - NEW	•	•	•	•		X	-		
JLM 412 H			-			Х			
JLM 412 H			X X						-
JLM 415 H			X						
JLM 415 H			X						
/210				Х	-	Х			
/230			-			X			
/275			-			X		Х	
/330 GEN:2			-					X	
/330 GEN:2					-			X	
/T230			-					X	
T275								X	
900R OLD			-			X			
2150RT OLD								Χ	
2200R OLD			-			X		-	
2600R OLD								Χ	
2700V NXT2 OLD			-			Χ			
200V OLD									Χ

LÂMINA PARA NEVE (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 14 de dezembro de 2025 16:20 UTC

Máquina de compatibilidades	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 1-25 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	Х								
MLA 4-50 H OLD	Х	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD			-			X			

TABELA DE SÍMBOLOS										
	X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório				
		Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros				





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes