

Fiche technique :

# SNOW BLADE (COMPACT MACHINES)



## Customer benefits

- Efficient snow removal in one go.

## Technical characteristics

- 30° hydraulic orientation, 2 cylinders.
- Strong construction with shock absorber & horizontal self leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLS 1650 / 900 - N51502221].

 **ATTACHMENTS**

| Weight                      |     | BLS 1500                                                                          | BLS 1500 / 900 (b)                                                                | BLS 1650 / 900                                                                    | BLS 1800                                                                          | BLS 1800 / 900                                                                     | BLS 2100 / 900 (a)                                                                  | BLS 2100 / 900 (b)                                                                  | BLS 2400 / 900 (a)                                                                  | BLS 2700 / 900                                                                      |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall weight (kg)         |     | 220                                                                               | 220                                                                               | 250                                                                               | 280                                                                               | 280                                                                                | 350                                                                                 | 350                                                                                 | 410                                                                                 | 450                                                                                 |
| Weight and dimensions       |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)         | h17 | 700                                                                               | 700                                                                               | 700                                                                               | 700                                                                               | 700                                                                                | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 800                                                                                 | 800                                                                                 |
| Width (mm)                  |     | 1500                                                                              | 1500                                                                              | 1650                                                                              | 1800                                                                              | 1800                                                                               | 2100                                                                                | 2100                                                                                | 2400                                                                                | 2700                                                                                |
| Depth (mm)                  | p5  | 900                                                                               | 900                                                                               | 900                                                                               | 900                                                                               | 900                                                                                | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                 |
| Working Parameters          |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horizontal angle (°)        |     | 30                                                                                | 30.30                                                                             | 30.30                                                                             | 30.30                                                                             | 30.30                                                                              | 30.30                                                                               | 30.30                                                                               | 30.30                                                                               | 30.30                                                                               |
| Working width - angled (mm) |     | 1300                                                                              | 1300                                                                              | 1400                                                                              | 1550                                                                              | 1550                                                                               | 1818                                                                                | 1818                                                                                | 2078                                                                                | 2340                                                                                |

| Compatibilité machine | BLS 1500  | BLS 1500 / 900 (b) | BLS 1650 / 900 | BLS 1800  | BLS 1800 / 900 | BLS 2100 / 900 (a) | BLS 2100 / 900 (b) | BLS 2400 / 900 (a) | BLS 2700 / 900 |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| All-Tach® Namow       | N51502219 | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| All-Tach®             | -         | N51502220          | N51502221      | N51502224 | N51502224      | N51502225          | N51502226          | N51502227          | N51502320      |
| 4 point Carriage      | N51502217 | -                  | 52741074       | N51502222 | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| Euro Carriage         | N51502218 | -                  | 52741072       | N51502223 | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1050R                 | -         | X                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1050RT                | -         | X                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1350R NXT2            | -         | -                  | -              | -         | X              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1350RT                | -         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1640 E                | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| 1650R                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1650RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1900R                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1950RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1950RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1950RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 1950RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 2100V                 | -         | -                  | -              | X         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 2150RT                | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| 2200R                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 2300V                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 2300VT                | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| 2600R                 | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| 2700V NXT2            | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| 2750V                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | X                  | -              |
| 2750VT                | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| 3300V NXT2            | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| 4200V                 | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | X              |
| AL230                 | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| AL320                 | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| AL330                 | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| AL420                 | X         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| AL430                 | X         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| AL530                 | -         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| GCT 3-14              | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| GCT 3-14 +            | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 2-25 H            | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 3-25 H            | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 3-25 H-C          | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 4-50 H            | X         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 4-50 H-C          | X         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 5-50 H            | -         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| R165                  | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| R220                  | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| R260                  | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| RT105                 | -         | X                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| RT135                 | -         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| RT165                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| RT195                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| RT195                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| RT195                 | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| RT215                 | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| ULM 412 H             | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| ULM 412 H             | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| ULM 415 H             | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| ULM 415 H             | -         | -                  | X              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| V210 - NEW            | -         | -                  | -              | X         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| V230 - NEW            | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| V275 - NEW            | -         | -                  | -              | -         | -              | X                  | -                  | X                  | -              |
| V330 GEN:2            | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| V330 GEN:2            | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| VT230 - NEW           | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| VT275 - NEW           | -         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b> | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b> | X         | -                  | -              | -         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b> | X         | -                  | -              | X         | -              | -                  | -                  | -                  | -              |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                              |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes