

Technische fiche :

SNEEUWSCHUIVER (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Doeltreffend sneeuwruimen in één werkgang.

Technische kenmerken

- Hydraulische zijverstelling 30°, 2 cilinders.
- Robuuste bouw met demper en automatische horizontale vlakstelling.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is BLS 1650 / 900 - N51502221].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Gewicht		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Gewicht (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Gewicht en afmetingen										
Totale hoogte (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Breedte (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Diepte (mm)	p5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Operationele parameters										
Machine-apparatuur										
Horizontale hoek (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Werkbreedte - schuin (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Diverse										
Hydraulische werkdruk voor uitrustingsstukken (min.) (bar)		-	-	180	-	-	-	-	-	-
Oliestroom voor hulpstukken (min) (l/min)		-	-	80	-	-	-	-	-	-

Machine compatibiliteit	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
All-Tach® Smal	N51502219	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
4 punts onderstel	N51502217	-	52741074	N51502222	-	-	-	-	-
Euro Vervoer	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
850R	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	-	-	-	-
1640E	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2300V	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL230	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL330	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	-	-	X	-	-	-	-	-
AL430	X	-	-	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	X	-	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R105	-	X	X	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT105	-	X	X	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2200R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Machine compatibiliteit	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 3-35 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes