

Ficha técnica :

# **SOPLADOR DE NIEVE (MÁQUINAS COMPACTAS)**



## **Características técnicas**

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min / 18-32 gpm.
- Frontal height = 740 mm / 29 in.

## **Beneficios para el cliente**

- Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.

Weight		SBL 1800	SBL 2100
Peso (kg)		480	540
<b>Peso y dimensión</b>			
Altura total (mm)	h17	1500	2100
Anchura (mm)		1800	2100
Diámetro 1 (mm)		450	450
Diámetro 2 (mm)		420	420
<b>Parámetros de trabajo</b>			
Equipamiento de máquina			

Compatibilidad de la máquina	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	N51502228	N51502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
V210	X	X
V230	X	X
V275	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210	X	X
VT230	X	X
VT275	X	X
1850RT <small>OLD</small>	X	-
1900R <small>OLD</small>	X	-
2150RT <small>OLD</small>	-	X
2200R <small>OLD</small>	-	X
2600R <small>OLD</small>	-	X
2700V NXT2 <small>OLD</small>	X	-
4200V <small>OLD</small>	-	X
R220 <small>OLD</small>	-	X
R260 <small>OLD</small>	-	X
RT185 <small>OLD</small>	X	-
RT215 <small>OLD</small>	-	X
V270 <small>OLD</small>	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes