技術シート:

SNOW BLOWER (COMPACT MACHINES)



諸元

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min / 18-32 gpm
- Frontal height = 740 mm / 29 in.

お客様のメリット

• Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.



SNOW BLOWER (COMPACT MACHINES) 作成 2025年12月11日 2:57 UTC

重量		SBL 1800 SBL 2100		
重量 (kg)		480	540	
仕様				
全高 (mm)	h17	1500	2100	
幅 (mm)		1800	2100	
直径1 (mm)		450	450	
直径2 (mm)		420	420	
ワーキング パラメーター				
機械設備				

マシンの互換性	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	N51502228	N51502229
1650R	Х	
1650RT	Х	
1950RT	Х	
2100V	Х	X
2100VT	Х	X
2300V	χ	X
2300VT	Х	Х
2750V	Х	X
2750VT	Х	Х
3300V NXT2		X
R165	Х	
RT165	Х	
RT195 - NEW	Х	
RT195 - NEW	Х	
RT195 - NEW	X	
V210	Х	X
V230	Х	Х
V275	Х	X
V330 GEN:2		Х
V330 GEN:2		Х
VT210	X	X
VT230	X	X
VT275	X	X
1850RT OLD	Х	
1900R OLD	X	
2150RT OLD		X
2200R OLD		X
2600R OLD		Х
2700V NXT2 OLD	X	·
4200V OLD		X
R220 OLD		Х
R260 OLD		Х
RT185 OLD	Х	
RT215 OLD		X
V270 OLD	X	

記号の表								
\times	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン			
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素			





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes