

技術シート :

SNOW BLOWER (COMPACT MACHINES)



諸元

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min / 18-32 gpm.
- Frontal height = 740 mm / 29 in.

お客様のメリット

- Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.

		SBL 1800	SBL 2100
重量 (kg)		480	540
仕様			
全高 (mm)	h17	1500	2100
幅 (mm)		1800	2100
直径1 (mm)		450	450
直径2 (mm)		420	420
ワーキング パラメーター			
機械設備			

マシンの互換性	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	N51502228	N51502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
V210	X	X
V230	X	X
V275	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210	X	X
VT230	X	X
VT275	X	X
1850RT <small>OLD</small>	X	-
1900R <small>OLD</small>	X	-
2150RT <small>OLD</small>	-	X
2200R <small>OLD</small>	-	X
2600R <small>OLD</small>	-	X
2700V NXT2 <small>OLD</small>	X	-
4200V <small>OLD</small>	-	X
R220 <small>OLD</small>	-	X
R260 <small>OLD</small>	-	X
RT185 <small>OLD</small>	X	-
RT215 <small>OLD</small>	-	X
V270 <small>OLD</small>	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes