

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)





Технические характеристики

- Двухступенчатая турбина для повышения эффективности уборки снега.
- Механический поворот желоба транспортера.







Потребительские преимущества

- Эффективное удаление снега и идеальная очистка поверхности за один проход.

| Вес | | SBL 1800 | SBL 2100 |
|------------------------|-----|---|---|
| Общий вес (kg) | | 480 | 540 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1500 | 2100 |
| Ширина (mm) | | 1800 | 2100 |
| Диаметр 1 (mm) | | 450 | 450 |
| Диаметр 2 (mm) | | 420 | 420 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  |  |

| Совместимость с машинами | SBL 1800 | SBL 2100 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Каретка All-Tach® | N51502228 | N51502229 |
| 1650R | X | - |
| 1650RT | X | - |
| 1950RT | X | - |
| 1950RT | X | - |
| 1950RT | X | - |
| 1950RT | X | - |
| 2100V | X | X |
| 2100VT | X | X |
| 2300V | X | X |
| 2300VT | X | X |
| 2750V | X | X |
| 2750VT | X | X |
| 3300V NXT2 | - | X |
| R165 | X | - |
| RT165 | X | - |
| RT195 - NEW | X | - |
| RT195 - NEW | X | - |
| RT195 - NEW | X | - |
| V210 | X | X |
| V230 | X | X |
| V275 | X | X |
| V330 GEN:2 | - | X |
| V330 GEN:2 | - | X |
| VT210 | X | X |
| VT230 | X | X |
| VT275 | X | X |
| 1850RT OLD | X | - |
| 1900R OLD | X | - |
| 2150RT OLD | - | X |
| 2200R OLD | - | X |
| 2600R OLD | - | X |
| 2700V NXT2 OLD | X | - |
| 4200V OLD | - | X |
| R220 OLD | - | X |
| R260 OLD | - | X |
| RT185 OLD | X | - |
| RT215 OLD | - | X |
| V270 OLD | X | - |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта