

Scheda tecnica :

# **SPAZZANEVE (MACCHINE COMPATTE)**

---



## **Vantaggi per i clienti**

- Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.

## **Specifiche tecniche**

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min.
- Frontal height = 740 mm.

 **ATTACHMENTS**

| Weight                     |     | SBL 1800                                                                          | SBL 2100                                                                            |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso (kg)                  |     | 480                                                                               | 540                                                                                 |
| Peso e dimensioni          |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Altezza (mm)               | h17 | 1500                                                                              | 2100                                                                                |
| Larghezza (mm)             |     | 1800                                                                              | 2100                                                                                |
| Diameter 1 (mm)            |     | 450                                                                               | 450                                                                                 |
| Diameter 2 (mm)            |     | 420                                                                               | 420                                                                                 |
| Parametri di funzionamento |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Equipaggiamento macchina   |     |  |  |

| Compatibilità della macchina | SBL 1800  | SBL 2100  |
|------------------------------|-----------|-----------|
| All-Tach®                    | N51502228 | N51502229 |
| 1650R                        | X         | -         |
| 1650RT                       | X         | -         |
| 1850RT                       | X         | -         |
| 1900R                        | X         | -         |
| 1950RT                       | X         | -         |
| 1950RT                       | X         | -         |
| 1950RT                       | X         | -         |
| 1950RT                       | X         | -         |
| 2100V                        | X         | X         |
| 2100VT                       | X         | X         |
| 2150RT                       | -         | X         |
| 2200R                        | -         | X         |
| 2300V                        | X         | X         |
| 2300VT                       | X         | X         |
| 2600R                        | -         | X         |
| 2700V NXT2                   | X         | -         |
| 2750V                        | X         | X         |
| 2750VT                       | X         | X         |
| 3300V NXT2                   | -         | X         |
| 4200V                        | -         | X         |
| R165                         | X         | -         |
| R220                         | -         | X         |
| R260                         | -         | X         |
| RT165                        | X         | -         |
| RT185                        | X         | -         |
| RT195                        | X         | -         |
| RT195                        | X         | -         |
| RT195                        | X         | -         |
| RT215                        | -         | X         |
| V210 - NEW                   | X         | X         |
| V230 - NEW                   | X         | X         |
| V275 - NEW                   | X         | X         |
| V330 GEN:2                   | -         | X         |
| V330 GEN:2                   | -         | X         |
| VT210 - NEW                  | X         | X         |
| VT230 - NEW                  | X         | X         |
| VT275 - NEW                  | X         | X         |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes