


Fiche technique :

# ***SQUARE WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)***



## **Customer benefits**

- Tubular structure- no risk of damaging the film when moving wrapped bales.
- Wide clamp opening for big or multiple bale handling.
- Superior component protection.
- Multi-task: designed for wrapped square bales, can also handle standard square bales or round bales.

## **Technical characteristics**

- Strong frame & components for intensive applications.
- Telescopic cinematics-smooth movement & strong clamping capacity.
- Massive use of Teflon® pad.
- Limited maintenance.
- Standard pressure limiter.

| Capacities            |     | CLBSW 2000 / 1000                                                                 |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 1000                                                                              |
| Weight                |     |                                                                                   |
| Overall weight (kg)   |     | 477                                                                               |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |
| Overall height (mm)   | h17 | 679                                                                               |
| Arm length (mm)       |     | 1811                                                                              |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |
| Machine Equipment     |     |  |
| Opening minimum (mm)  |     | 740                                                                               |
| Opening maximum (mm)  |     | 2090                                                                              |

| Compatibilité machine                                                                    | CLBSW 2000 / 1000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| All-Tach®                                                                                | N51502694         |
| 4 point Carriage                                                                         | N51502693         |
| Euro Carriage                                                                            | N51502692         |
| AL650                                                                                    | X                 |
| AL750                                                                                    | X                 |
| ALT750                                                                                   | X                 |
| MLA 6-65 H-Z                                                                             | X                 |
| MLA-T 516-75 H                                                                           | X                 |
| ALT750  | X                 |
| ALT750  | X                 |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                   |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes