

Karta danych technicznych :

ŁYŻKA DO PRAZ ZIEMNYCH (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Charakterystyka techniczna

- Wzmocnienia stalowe 400 HB pod kubelkiem.

Korzyści dla klienta

- Mocna konstrukcja.

| Pojemność | | BS 1150 / 320 | BS 1200 / 340 | BS 1300 / 440 | BS 1380 / 320 | BS 1400 / 400 | BS 1400 / 410 | BS 1400 / 470 | BS 1500 / 440 | BS 1500 / 510 | BS 1550 / 360 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pojemność kopuły (l) | | 320 | 340 | 440 | 320 | 400 | 410 | 470 | 440 | 510 | 360 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 135 | 136 | 190 | 137 | 151 | 180 | 203 | 192 | 216 | 150 |
| Waga i wymiary | | | | | | | | | | | |
| Wysokość całkowita (mm) | h17 | 626 | 626 | 732 | 470 | 626 | 675 | 732 | 675 | 732 | 470 |
| Szerokość (mm) | | 1150 | 1200 | 1300 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 |
| Głębokość (mm) | p5 | 817 | 817 | 817 | 841 | 817 | 760 | 817 | 760 | 817 | 841 |
| Parametry robocze | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie maszyny | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |







| Kompatybilność maszyn | BS 1150 / 320 | BS 1200 / 340 | BS 1300 / 440 | BS 1380 / 320 | BS 1400 / 400 | BS 1400 / 410 | BS 1400 / 470 | BS 1500 / 440 | BS 1500 / 510 | BS 1550 / 360 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| All-Tach® wąski | N004013 | N004014 | - | - | N004016 | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | - | - | N004079 | N736002 | - | N004077 | N004080 | N004078 | N004081 | N736065 |
| Karetka 4-punktowa | N003013 | N003014 | N003079 | - | N003016 | 52807869 | N003080 | N003078 | N003081 | - |
| Karetka Euro | N51502102 | N51502103 | N51502179 | - | N002016 | N51502155 | N51502180 | N51502156 | N51502181 | - |
| 1050R | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1050RT | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| 1350RT | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| 1650RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL230 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL320 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| AL330 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| AL420 | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - |
| AL430 | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - |
| AL530 | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - |
| AL550 | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - |
| MLA 2-25 H | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H-C | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H-C | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - |
| MLA 5-60 H-Z | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - |
| R105 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT105 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT135 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| RT165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL140 OLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL340 OLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL440 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MLA 1-25 H OLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - |

| Pojemność | | BS 1650/730 | BS 1680/400 | BS 1680/480 | BS 1680/670 | BS 1760/500 | BS 1760/580 | BS 1760/700 | BS 1800/800 | BS 1830/600 | BS 1850/740 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pojemność kopuły (l) | | 730 | 400 | 480 | 670 | 580 | 500 | 700 | 800 | 520 | 740 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 265 | 148 | 188 | 295 | 190 | 190 | 305 | 285 | 206 | 315 |
| Waga i wymiary | | | | | | | | | | | |
| Wysokość całkowita (mm) | h17 | 730 | 450 | 502 | 600 | 801 | 502 | 600 | 730 | 502 | 600 |
| Szerokość (mm) | | 1650 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1830 | 1850 |
| Głębokość (mm) | p5 | 1024 | 843 | 924 | 1100 | 916 | 924 | 1100 | 1024 | 924 | 1100 |
| Parametry robocze | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie maszyny | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

| Kompatybilność maszyn | BS 1650/730 | BS 1680/400 | BS 1680/480 | BS 1680/670 | BS 1760/500 | BS 1760/580 | BS 1760/700 | BS 1800/800 | BS 1830/600 | BS 1850/740 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| All-Tach® wąski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | N51502506 | N747002 | N51502457 | N51502021 | N51502459 | N748001 | N51502022 | N51502505 | N757073 | N51502023 |
| Karetka 4-punktowa | N51502611 | - | - | - | - | - | - | N51502614 | - | - |
| Karetka Euro | N51502570 | - | - | - | - | - | - | N51502573 | - | - |
| 1650R | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1650RT | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2100V | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - |
| 2100VT | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2300V | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| 2300VT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300VT | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| 2750V | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| 2750VT | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| 2750VT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL650 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLA-T 516-75 H | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLA-T 516-75 H | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| R165 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| RT165 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| V210 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - |
| V230 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| V275 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| VT210 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| VT230 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VT230 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| VT275 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| VT275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1850RT OLD | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| 1900R OLD | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - |
| 2150RT OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 2200R OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| AL750 OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| ALT750 OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| ALT750 OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| R220 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| RT185 OLD | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| RT215 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |

| Pojemność | | BS 1880/750 | BS 1950/860 | BS 2140/870 (a) | BS 2140/870 (b) | BS 920/150 | BS 920/250 | BS 980/270 |
|--------------------------|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Pojemność kopuły (l) | | 750 | 870 | 870 | 870 | 150 | 250 | 270 |
| Weight | | | | | | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 315 | 300 | 320 | 230 | 50 | 114 | 120 |
| Waga i wymiary | | | | | | | | |
| Wysokość całkowita (mm) | h17 | 600 | 730 | 600 | 600 | 427 | 626 | 626 |
| Szerokość (mm) | | 1880 | 1950 | 2140 | 2140 | 920 | 920 | 980 |
| Głębokość (mm) | p5 | 1100 | 1024 | 1100 | 1100 | 700 | 817 | 817 |
| Parametry robocze | | | | | | | | |
| Wyposażenie maszyny | | × | × | × | × | × | × | × |

| Kompatybilność maszyn | BS 1880/750 | BS 1950/860 | BS 2140/870 (a) | BS 2140/870 (b) | BS 920/150 | BS 920/250 | BS 980/270 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| All-Tach® wąski | - | - | - | - | - | N004010 | N004011 |
| All-Tach® | N51502071 | N51502547 | N700244 | N51502024 | N726001 | - | - |
| Karetka 4-punktowa | - | N51502617 | - | - | - | N003010 | N003011 |
| Karetka Euro | - | N51502576 | - | - | - | - | N51502100 |
| 850R | - | - | - | - | X | - | - |
| 2750V | X | - | - | - | - | - | - |
| 2750VT | - | - | - | X | - | - | - |
| 3300V NXT2 | X | - | X | - | - | - | - |
| AL230 | - | - | - | - | - | - | X |
| AL320 | - | - | - | - | - | - | X |
| AL330 | - | - | - | - | - | - | X |
| AL650 | - | X | - | - | - | - | - |
| MLA 2-25 H | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 3-25 H | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 3-25 H-C | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 6-65 H-Z | - | X | - | - | - | - | - |
| MLA-T 516-75 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLA-T 516-75 H | - | X | - | - | - | - | - |
| V275 | X | - | - | - | - | - | - |
| V330 GEN:2 | X | - | X | - | - | - | - |
| V330 GEN:2 | X | - | X | - | - | - | - |
| VT275 | - | - | - | X | - | - | - |
| 1640E OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| 2150RT OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| 2600R OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| 4200V OLD | - | - | X | - | - | - | - |
| AL140 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| AL750 OLD | - | X | - | - | - | - | - |
| ALT750 OLD | - | X | - | - | - | - | - |
| ALT750 OLD | - | X | - | - | - | - | - |
| MLA 1-25 H OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| R260 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| RT215 OLD | - | - | - | X | - | - | - |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
|  | Predyspozycja elektryczna |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes