Scheda tecnica:

BENNA PER EDILIZIA CON DENTI (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

Vantaggi per i clienti

- HD bolt-on teeth for more efficient digging.
- · 400 HB steel reinforcements under the bucket.
- Designed for all construction applications.



BENNA PER EDILIZIA CON DENTI (MACCHINE COMPATTE) creato il 14 dicembre 2025 06:59 UTC

Capacità		BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
Capacità della cupola (I)		150	250	270	180	300	320	340	280	370	380
Weight											
Peso (kg)		50	119	125	55	132	142	142	134	151	174
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
Larghezza (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
Profondità (mm)	p5	700	907	907	700	907	898	907	841	907	822
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denti		5	5	5	6	6	6	6	6	6	6

Compatibilità della macchina	BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
All-Tach® stretto	-	N004052	N004053	-	N004054	N004055	N004056	-	N004057	
All-Tach®	N726003	-	-	N726004	-	-	-	N736004	-	N004082
Attacco 4 punti	-	N003052	N003053	-	N003054	N003055	N003056	-	N003057	N003082
Attacco Euro	-	-	N51502106	-	N51502107	N51502108	N51502109	-	N51502110	N50512157
850R	х			Х						
1050R		-					-	Х	-	
1050RT		-					-	Х		
1350RT		-					-	Х	-	
1640E	х	-		Х			-			
AL230		-	Χ		Х	Х	Х		Х	
AL320			X		Х	Х	Х		Х	
AL330		-	Χ		Х	Χ	Х		Х	
AL420					Х	Χ	X		Х	
AL430		-			Χ	Χ	Х		Х	
MLA 2-25 H			Х		Χ	Χ	X		Х	
MLA 3-25 H		-	Χ		Χ	Χ	Х		Х	
MLA 3-25 H-C			Х		Χ	Χ	X		Х	
MLA 4-50 H		-			Χ	Χ	Х		Х	
MLA 4-50 H-C					Χ	Χ	X		Х	
R105		-					-	Х	-	
RT105								Х		
RT135		-					-	Х	-	-
AL140 OLD			Х		Χ	Х				
AL340 OLD	-		-	-	-	Х	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD		Χ	Χ		Χ	Χ	Х			
MLA 3-35 H OLD		-	-			Χ	Х		Х	
MLA 4-50 H OLD					X	Х	X		Χ	Х

BENNA PER EDILIZIA CON DENTI (MACCHINE COMPATTE) creato il 14 dicembre 2025 06:59 UTC

Capacità		BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
Capacità della cupola (I)		400	320	400	410	470	340	440	510	350	360
Weight											
Peso (kg)		196	137	158	187	210	141	199	223	143	150
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	675	732	470	470
Larghezza (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1520	1550
Profondità (mm)	p5	907	841	907	822	907	841	822	907	841	841
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denti		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Compatibilità della macchina	BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
All-Tach® stretto	-	-	N004058	-	-	-	-	-	-	
All-Tach®	N004085	N736005	-	N004083	N004086	N736062	N004084	N004091	N736006	N736066
Attacco 4 punti	N003085		N003058	52799519	N003086		N003084	N003091		
Attacco Euro	N51502182		N51502111	N51502158	N51502183		N51502159	N51502184		
1050R	-	Х				Х			-	
1050RT		Х				Х				
1350R NXT2		Х				Х			Х	Х
1350RT		Х				Х			Х	Х
1650RT	-								-	Х
1950RT										Х
1950RT	-								-	Х
1950RT	-								-	Х
1950RT	-								-	Х
AL320	-			Х					-	
AL330	-			Χ					-	
AL420	-		Х	Х					-	
AL430	-		Х	Х					-	
AL530	х				Х			Х	-	
AL550	х				Х			Х	-	
MLA 3-25 H	-			Х					-	
MLA 3-25 H-C	-			Х					-	
MLA 4-50 H			Х	Х						
MLA 4-50 H-C			Х	Χ						
MLA 5-50 H	Х				Х			Х		
MLA 5-60 H-Z	Х				Х			Χ	-	
R105	-	Х				Х			-	
RT105	-	Χ				Х			-	
RT135	-	Х				Х			Х	Х
RT165									-	Х
RT195 - NEW										Х
RT195 - NEW										Х
RT195 - NEW										Х
AL440 OLD				Χ						
MLA 3-35 H OLD			Х	-			-	-		-
MLA 4-50 H OLD			Х	Χ			Χ			

BENNA PER EDILIZIA CON DENTI (MACCHINE COMPATTE) creato il 14 dicembre 2025 06:59 UTC


Capacità		BS 1650 / 730 T	BS 1680 / 400 T (a)	BS 1680 / 400 T (b)	BS 1680 / 480 T	BS 1680 / 670 T	BS 1760 / 500 T	BS 1760 / 580 T	BS 1760 / 700 T	BS 1800 / 800 T	BS 1830 / 520 T
Capacità della cupola (I)		730	400	400	480	670	580	500	700	800	600
Weight											
Peso (kg)		273	148	148		295	190	190	305	294	220
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	730	450	450	502	600	501	502	600	730	501
Larghezza (mm)		1650	1680	1680	1680	1680	1760	1760	1760	1800	1830
Profondità (mm)	р5	1124	843	843	924	1100	916	924	1100	1124	916
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		\times	X	X	X	X	X	X	X	X	\times
Denti		8	8	8	8	8	8	8	8	9	9

Compatibilità della macchina	BS 1650 / 730	BS 1680 / 400 T (a)	BS 1680 / 400 T (b)	BS 1680 / 480 T	BS 1680 / 670	BS 1760 / 500	BS 1760 / 580	BS 1760 / 700	BS 1800 / 800	BS 1830 / 520 T
All-Tach® stretto		-	-	-		-				
All-Tach®	N51502541	N747005	N51502459	N51502458	N51502025	N51502460	N748002	N51502026	N51502540	N51502462
Attacco 4 punti	N51502612	-	-	-	-	-	-	-	N51502615	-
Attacco Euro	N51502571	-	-	-	-	-	-	-	N51502574	-
1350RT	-	Х		-		-				-
1650R		Х					Х			
1650RT		Χ					Х			
1950RT		Х	-	-	-	-	Х		-	
1950RT	-	Х			-		X			-
1950RT	-	Х	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT		Х				-	X	-	-	
2100V	-	Х	-	Х	-	Х	-	-	-	-
2100VT		-			Х	-				
2300V	-				-	Х	Х			Х
2300VT		Х		-	Х		Х			
2300VT		Х		-	Х					-
2750V							Х			
AL650	Х				-				X	-
MLA 6-65 H-Z	Х					-			Х	
MLA-T 516-75 H	Х					-			Х	
MLA-T 516-75 H	Х	•	•		•	•			Х	•
R165		Х			-		Х			
RT135	•	X	•	-	•	•				•
RT165		X		-		-	Х			
RT195 - NEW	•	X		•	•	•	Х	•	•	-
RT195 - NEW		X				-	X			
RT195 - NEW	•	X	•		-		X			•
V210		X	-	Х		X	-			
V230 V275	•		-			X	X			Х
VZ/5 VT210					· v	-	X			
VT230		- X			X X					
VT230		X			X		X			
1850RT OLD		^			X		٨	X		
1900R OLD			X	X	^	X		^		
2200R OLD				^		X				X
2600R OLD										X
2700V NXT2 OLD							X			
AL750 (OLD)	Х						-		X	
ALT750 OLD	X					-			X	
ALT750 OLD	X								X	
R220 OLD	-					X				Х
R260 OLD										X
RT185 OLD					X			X		-
V270 OLD							Χ			

Capacità		BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
Capacità della cupola (I)		520	740	750	870	870	870	960
Weight								
Peso (kg)		206	315	315	309	320	230	344
Peso e dimensioni								
Altezza (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
Larghezza (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
Profondità (mm)	р5	924	1100	1100	1124	1100	1100	1124
Parametri di funzionamento								
Equipaggiamento macchina		X	X	X	X	X	X	X
Denti		9	9	9	9	11	11	11

Compatibilità della macchina	BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
All-Tach® stretto	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757074	N51502027	N51502072	N51502539	N700245	N51502028	N51502538
Attacco 4 punti				N51502619		-	N51502621
Attacco Euro				N51502578			N51502580
2300VT		Х					
2750V	Х	-	Х		-		
2750VT		Χ				Х	
2750VT		Х			-		
3300V NXT2			Х		Х		
AL650	-	-		Х		-	-
MLA 6-65 H-Z		-		Х	-		
MLA-T 516-75 H	-	-	-	Х	-	-	Х
MLA-T 516-75 H			-	Х		-	Х
V275	Х	-	Х	-	-	-	-
V330 GEN:2		-	X		Х	-	-
V330 GEN:2	-	-	Х	-	Х	-	-
VT230		Х			-	-	-
VT275		Х			-	Х	
VT275		Χ					-
1850RT OLD	-	Х	-	-	-	-	-
2150RT OLD		Х				Χ	
2600R OLD	-	-	Х	-	-	-	-
2700V NXT2 OLD	Х						
4200V OLD	-	-	-	-	Х	-	-
AL750 OLD				Χ			Х
ALT750 OLD	-	-	-	Х	-	-	Х
ALT750 OLD				Χ			Х
R260 OLD	-	-	Х	-	-	-	-
RT185 OLD		Χ					
RT215 OLD	-	Х	-	-	-	Х	-
V270 OLD	Х						

TABELLA DEI SIMBOLI										
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio					
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri					





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl oc Cavazzona - 41013 CASTELERANCO E

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes