

技術シート:

STANDARD DIGGING BUCKET WITH WEAR PLATE (COMPACT MACHINES)



お客様のメリット

- Designed for all construction applications.

諸元

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.
- 400 HB steel wear blade for more resistance.

キャビンティール		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
ドーム容量 (l)		730	800	870	960
重量					
重量 (kg)		302	325	343	381
仕様					
全高 (mm)	h17	730	730	730	730
幅 (mm)		1650	1800	1950	2150
深さ (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
ワーキング パラメーター					
機械設備		×	×	×	×
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®		N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
4点キャリッジ		N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
欧州キャリッジ		N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650		X	X	X	-
AL750		X	X	X	X
ALT750		X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z		X	X	X	-
MLA-T 516-75 H		X	X	X	X
ALT750 OLD		X	X	X	X
ALT750 OLD		X	X	X	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes