

Technisches Datenblatt :



## Kundenvorteile

- Effiziente Handhabungslösung.

## Technische Merkmale

- Kippbare Gabeln.
- Gabeln nach FEM-Norm, Gabellänge je nach Modell.
- Hinweis: Fahrverbotsatz in Italien. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Hinweis: Das Straßenfahrpaket ist in Deutschland für Vision/Vision+ MRT vorgeschrieben. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

Kapazität		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
Tragfähigkeit (kg)		6000	7000	5000	7000	2500	5000	7000	4500	4500	5000
<b>Gewicht und Reifengröße</b>											
Gesamthöhe (mm)	h17	965	965	819	950	820	819	965	818	819	819
Breite (mm)		1404	1404	1834	1834	1834	2084	2084	1404	1404	1404
<b>Arbeitsparameter</b>											
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	320	370	482	370	482	482	370	458	480	482
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1200	1250	1698	1690	1698	1850	1930	1125	1242	1242
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>											
125 x 50 x 1200									924877		
150 x 50 x 1200				52721175				52721208			921245
100 x 60 x 1200		52718348									
150 x 60 x 1200			52655420		52655520			52655525			
150 x 50 x 1500				52721176				52721209			
100 x 60 x 1500		52718356									
150 x 60 x 1500			52718373		52718375			52718378			
150 x 50 x 1800										52601398	
100 x 60 x 1800		52718357									
150 x 60 x 1800			52718374		52718377			52718379			
150 x 50 x 2000						52721177	52721210				

Maschinenkompatibilitäten		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
MRT 1645 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 1645		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-F 1845		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-F 2145		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-F 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 2545		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-F 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-F 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-F 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-F 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-F 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-F 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-F 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-

Kapazität		PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
Tragfähigkeit (kg)		5000	5000	5000	7000	7000	5000	5000	5000	7000	9000
<b>Gewicht und Reifengröße</b>											
Gesamthöhe (mm)	h17	943	819	819	1431	1431	-	-	819	1431	832
Breite (mm)		1404	1404	1404	1420	1420	1750	1750	1834	1850	1834
<b>Arbeitsparameter</b>											
Maschinenausrüstung		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	-	482	482	370	370	-	-	482	370	420
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	-	1242	1242	1250	1250	-	-	1698	1690	1730
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>											
150 x 50 x 1200		53009916	52576641	923864			921246	53010108	52579341		
150 x 60 x 1200					52585460	52587815					
200 x 60 x 1200											939056
150 x 50 x 1500							921529		52579342		
200 x 60 x 1500											53021960
150 x 60 x 1600										52581520	
150 x 50 x 1800				923865							
200 x 60 x 2000											53025302

Maschinenkompatibilitäten	PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Kapazität		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
Tragfähigkeit (kg)		5000	5000	5000	7000	9000
<b>Gewicht und Reifengröße</b>						
Gesamthöhe (mm)	h17	-	1440	819	1431	832
Breite (mm)		2000	2100	2095	2100	2084
<b>Arbeitsparameter</b>						
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	-	-	482	370	420
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	-	-	1980	1930	1980
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>						
150 x 50 x 1200		921247	53010112	52579343		
200 x 60 x 1200						939058
150 x 50 x 1500		921533		52579344		
200 x 60 x 1500						53022163
150 x 60 x 1600					52581550	
200 x 60 x 2000						53025305

Maschinenkompatibilitäten		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	X
MHT 790 ST5		-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes