

Technisches Datenblatt :

KIPP-GABELTRAEGER (MRT - MHT)



Kundenvorteile

- Effiziente Handhabungslösung.

Technische Merkmale

- Kippbare Gabeln.
- Gabeln nach FEM-Norm, Gabellänge je nach Modell.
- Hinweis: Fahrverbotsatz in Italien. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Hinweis: Das Straßenfahrpaket ist in Deutschland für Vision/Vision+ MRT vorgeschrieben. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

| Kapazität | | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|--|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Tragfähigkeit (kg) | | 6000 | 7000 | 5000 | 7000 | 2500 | 5000 | 7000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 965 | 965 | 819 | 950 | 820 | 819 | 965 | 818 | 819 | 819 |
| Breite (mm) | | 1404 | 1404 | 1834 | 1834 | 1834 | 2084 | 2084 | 1404 | 1404 | 1404 |
| Arbeitsparameter | | | | | | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | 320 | 370 | 482 | 370 | 482 | 482 | 370 | 458 | 480 | 482 |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | 1200 | 1250 | 1698 | 1690 | 1698 | 1850 | 1930 | 1125 | 1242 | 1242 |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln | | | | | | | | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | | | | | | | 924877 | | |
| 150 x 50 x 1200 | | | | 52721175 | | | 52721208 | | | | 921245 |
| 100 x 60 x 1200 | | 52718348 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1200 | | | 52655420 | | 52655520 | | | 52655525 | | | |
| 150 x 50 x 1500 | | | | 52721176 | | | 52721209 | | | | |
| 100 x 60 x 1500 | | 52718356 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1500 | | | 52718373 | | 52718375 | | | 52718378 | | | |
| 150 x 50 x 1800 | | | | | | | | | | 52601398 | |
| 100 x 60 x 1800 | | 52718357 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1800 | | | 52718374 | | 52718377 | | | 52718379 | | | |
| 150 x 50 x 2000 | | | | | | 52721177 | 52721210 | | | | |


| Maschinenkompatibilitäten | | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| MRT 1645 75 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1645 115 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1845 75 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1845 115 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2145 115 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2260 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2260 e | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2545 115 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2570 | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2660 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2660 e | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3060 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3570 | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3570 ES | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1645 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 1845 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2145 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2260 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2545 | | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2570 | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2660 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3060 | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3570 | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |

| Kapazität | | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tragfähigkeit (kg) | | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 943 | 819 | 819 | 1431 | 1431 | - | - | 819 | 1431 | 832 |
| Breite (mm) | | 1404 | 1404 | 1404 | 1420 | 1420 | 1750 | 1750 | 1834 | 1850 | 1834 |
| Arbeitsparameter | | | | | | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | - | 482 | 482 | 370 | 370 | - | - | 482 | 370 | 420 |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | - | 1242 | 1242 | 1250 | 1250 | - | - | 1698 | 1690 | 1730 |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln | | | | | | | | | | | |
| 150 x 50 x 1200 | | 53009916 | 52576641 | 923864 | | | 921246 | 53010108 | 52579341 | | |
| 150 x 60 x 1200 | | | | | 52585460 | 52587815 | | | | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | | | | | | 939056 |
| 150 x 50 x 1500 | | | | | | | 921529 | | 52579342 | | |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | | | | | | 53021960 |
| 150 x 60 x 1600 | | | | | | | | | | 52581520 | |
| 150 x 50 x 1800 | | | | 923865 | | | | | | | |
| 200 x 60 x 2000 | | | | | | | | | | | 53025302 |

| Maschinenkompatibilitäten | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - |

| Kapazität | | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tragfähigkeit (kg) | | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | - | 1440 | 819 | 1431 | 832 |
| Breite (mm) | | 2000 | 2100 | 2095 | 2100 | 2084 |
| Arbeitsparameter | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | - | - | 482 | 370 | 420 |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | - | - | 1980 | 1930 | 1980 |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln | | | | | | |
| 150 x 50 x 1200 | | 921247 | 53010112 | 52579343 | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | 939058 |
| 150 x 50 x 1500 | | 921533 | | 52579344 | | |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | 53022163 |
| 150 x 60 x 1600 | | | | | 52581550 | |
| 200 x 60 x 2000 | | | | | | 53025305 |

| Maschinenkompatibilitäten | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes