

Ficha técnica :

PORTAHORQUILLAS BASCULANTE (MRT - MHT)



Beneficios para el cliente

- Sencilla solución de manutención.

Características técnicas

- Horquillas basculantes.
- Horquillas conforme a la norma FEM, longitud de horquillas según modelo.
- Nota: Kit de tráfico obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Nota: El kit de tráfico por carretera es obligatorio en Alemania en MRTs Vision/ Vision+. Póngase en contacto con su distribuidor.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

| Capacidad | | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Capacidad (kg) | | 6000 | 7000 | 5000 | 7000 | 2500 | 5000 | 7000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 965 | 965 | 819 | 950 | 820 | 819 | 965 | 818 | 819 | 819 |
| Anchura (mm) | | 1404 | 1404 | 1834 | 1834 | 1834 | 2084 | 2084 | 1404 | 1404 | 1404 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Envergadura mínima horquilla (mm) | b5 | 320 | 370 | 482 | 370 | 482 | 482 | 370 | 458 | 480 | 482 |
| Envergadura máxima horquilla (mm) | b5 | 1200 | 1250 | 1698 | 1690 | 1698 | 1850 | 1930 | 1125 | 1242 | 1242 |
| Dimensiones de horquilla disponibles | | | | | | | | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | | | | | | | 924877 | | |
| 150 x 50 x 1200 | | | | 52721175 | | | | 52721208 | | | 921245 |
| 100 x 60 x 1200 | | 52718348 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1200 | | | 52655420 | | 52655520 | | | 52655525 | | | |
| 150 x 50 x 1500 | | | | 52721176 | | | | 52721209 | | | |
| 100 x 60 x 1500 | | 52718356 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1500 | | | 52718373 | | 52718375 | | | 52718378 | | | |
| 150 x 50 x 1800 | | | | | | | | | | 52601398 | |
| 100 x 60 x 1800 | | 52718357 | | | | | | | | | |
| 150 x 60 x 1800 | | | 52718374 | | 52718377 | | | 52718379 | | | |
| 150 x 50 x 2000 | | | | | | 52721177 | 52721210 | | | | |







| Compatibilidad de la máquina | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| MRT 1645 75 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1645 115 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1845 75 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 1845 115 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2145 115 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2260 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2260 e | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2545 115 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT 2570 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2660 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2660 e | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3060 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3570 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3570 ES | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1645 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 1845 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2145 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2545 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - |
| MRT-X 2570 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2660 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3060 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3570 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - |

| Capacidad | | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1320 (cPFB 1320 (c7-a)7-a) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Capacidad (kg) | | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 943 | 819 | 819 | 1431 | 1431 | - | - | 819 | 1431 | 832 |
| Anchura (mm) | | 1404 | 1404 | 1404 | 1420 | 1420 | 1750 | 1750 | 1834 | 1850 | 1834 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Envergadura mínima horquilla (mm) | b5 | - | 482 | 482 | 370 | 370 | - | - | 482 | 370 | 420 |
| Envergadura máxima horquilla (mm) | b5 | - | 1242 | 1242 | 1250 | 1250 | - | - | 1698 | 1690 | 1730 |
| Dimensiones de horquilla disponibles | | | | | | | | | | | |
| 150 x 50 x 1200 | | 53009916 | 52576641 | 923864 | | | 921246 | 53010108 | 52579341 | | |
| 150 x 60 x 1200 | | | | | 52587815 | 52585460 | | | | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | | | | | | 939056 |
| 150 x 50 x 1500 | | | | | | | 921529 | | 52579342 | | |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | | | | | | 53021960 |
| 150 x 60 x 1600 | | | | | | | | | | 52581520 | |
| 150 x 50 x 1800 | | | | 923865 | | | | | | | |
| 200 x 60 x 2000 | | | | | | | | | | | 53025302 |

| Compatibilidad de la máquina | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1320 (cPFB 1320 (c7-a)7-a) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | OLD | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - |

| Capacidad | | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Capacidad (kg) | | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Peso y dimensión | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | - | 1440 | 819 | 1431 | 832 |
| Anchura (mm) | | 2000 | 2100 | 2095 | 2100 | 2084 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Envergadura mínima horquilla (mm) | b5 | - | - | 482 | 370 | 420 |
| Envergadura máxima horquilla (mm) | b5 | - | - | 1980 | 1930 | 1980 |
| Dimensiones de horquilla disponibles | | | | | | |
| 150 x 50 x 1200 | | 921247 | 53010112 | 52579343 | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | 939058 |
| 150 x 50 x 1500 | | 921533 | | 52579344 | | |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | 53022163 |
| 150 x 60 x 1600 | | | | | 52581550 | |
| 200 x 60 x 2000 | | | | | | 53025305 |

| Compatibilidad de la máquina | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes