

Fiche technique :

PORTE FOURCHES BASCULANT (MRT - MHT)



Bénéfices client

- Solution de manutention simple et efficace.

Caractéristiques techniques

- Fourches basculantes.
- Fourches conformes à la norme FEM, longueur des fourches selon le modèle.
- Remarque : Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre concessionnaire.
- Remarque : Le kit de circulation routière est obligatoire en Allemagne sur les MRT Vision/Vision+. Contactez votre concessionnaire.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

Capacités		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
Capacité nominale (kg)		6000	7000	5000	7000	2500	5000	7000	4500	4500	5000
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	965	965	819	950	820	819	965	818	819	819
Largeur (mm)		1404	1404	1834	1834	1834	2084	2084	1404	1404	1404
Paramètres de travail											
Équipement Machine		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	320	370	482	370	482	482	370	458	480	482
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	1200	1250	1698	1690	1698	1850	1930	1125	1242	1242
Dimensions disponibles des fourches											
125 x 50 x 1200									924877		
150 x 50 x 1200				52721175				52721208			921245
100 x 60 x 1200		52718348									
150 x 60 x 1200			52655420		52655520			52655525			
150 x 50 x 1500				52721176				52721209			
100 x 60 x 1500		52718356									
150 x 60 x 1500			52718373		52718375			52718378			
150 x 50 x 1800										52601398	
100 x 60 x 1800		52718357									
150 x 60 x 1800			52718374		52718377			52718379			
150 x 50 x 2000						52721177	52721210				







Compatibilité machine		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
MRT 1645 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-


Capacités		PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
Capacité nominale (kg)		5000	5000	5000	7000	7000	5000	5000	5000	7000	9000
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	943	819	819	1431	1431	-	-	819	1431	832
Largeur (mm)		1404	1404	1404	1420	1420	1750	1750	1834	1850	1834
Paramètres de travail											
Équipement Machine		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	-	482	482	370	370	-	-	482	370	420
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	-	1242	1242	1250	1250	-	-	1698	1690	1730
Dimensions disponibles des fourches											
150 x 50 x 1200		53009916	52576641	923864			921246	53010108	52579341		
150 x 60 x 1200					52585460	52587815					
200 x 60 x 1200											939056
150 x 50 x 1500							921529		52579342		
200 x 60 x 1500											53021960
150 x 60 x 1600										52581520	
150 x 50 x 1800				923865							
200 x 60 x 2000											53025302

Compatibilité machine	PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Capacités		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
Capacité nominale (kg)		5000	5000	5000	7000	9000
Poids et dimensions						
Hauteur hors tout (mm)	h17	-	1440	819	1431	832
Largeur (mm)		2000	2100	2095	2100	2084
Paramètres de travail						
Équipement Machine		×	×	×	×	×
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	-	-	482	370	420
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	-	-	1980	1930	1980
Dimensions disponibles des fourches						
150 x 50 x 1200		921247	53010112	52579343		
200 x 60 x 1200						939058
150 x 50 x 1500		921533		52579344		
200 x 60 x 1500						53022163
150 x 60 x 1600					52581550	
200 x 60 x 2000						53025305

Compatibilité machine		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	X
MHT 790 ST5		-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	X
MHT 790 OLD		-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD		-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining OLD		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilège Plus OLD		X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilège Plus OLD		-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilège Plus OLD		X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilège Plus OLD		-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilège Plus OLD		-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilège Plus OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilège Plus OLD		-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilège Plus OLD		X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilège Plus OLD		-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD		-	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes