

Scheda tecnica :



Customer benefits

- Efficient handling solution.

Technical characteristics

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM standard, forks' length according to model.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

Capacities		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
Capacity (kg)		6000	7000	5000	7000	2500	5000	7000	4500	4500	5000
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	965	965	819	950	820	819	965	818	819	819
Width (mm)		1404	1404	1834	1834	1834	2084	2084	1404	1404	1404
Working Parameters											
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	320	370	482	370	482	482	370	458	480	482
Fork spread maximum (mm)	b5	1200	1250	1698	1690	1698	1850	1930	1125	1242	1242
Dimensioni della forcella disponibili											
125 x 50 x 1200									924877		
150 x 50 x 1200				52721175				52721208			921245
100 x 60 x 1200		52718348									
150 x 60 x 1200			52655420		52655520			52655525			
150 x 50 x 1500				52721176				52721209			
100 x 60 x 1500		52718356									
150 x 60 x 1500			52718373		52718375			52718378			
150 x 50 x 1800										52601398	
100 x 60 x 1800		52718357									
150 x 60 x 1800			52718374		52718377			52718379			
150 x 50 x 2000						52721177	52721210				

Compatibilità della macchina		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
MRT 1645 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-







Capacities		PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
Capacity (kg)		5000	5000	5000	7000	7000	5000	5000	5000	7000	9000
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	943	819	819	1431	1431	-	-	819	1431	832
Width (mm)		1404	1404	1404	1420	1420	1750	1750	1834	1850	1834
Working Parameters											
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	-	482	482	370	370	-	-	482	370	420
Fork spread maximum (mm)	b5	-	1242	1242	1250	1250	-	-	1698	1690	1730
Dimensioni della forcella disponibili											
150 x 50 x 1200		53009916	52576641	923864			921246	53010108	52579341		
150 x 60 x 1200					52585460	52587815					
200 x 60 x 1200											939056
150 x 50 x 1500							921529		52579342		
200 x 60 x 1500											53021960
150 x 60 x 1600										52581520	
150 x 50 x 1800				923865							
200 x 60 x 2000											53025302

Compatibilità della macchina	PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Capacities		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
Capacity (kg)		5000	5000	5000	7000	9000
Weight and dimensions						
Overall height (mm)	h17	-	1440	819	1431	832
Width (mm)		2000	2100	2095	2100	2084
Working Parameters						
Machine Equipment						
Fork spread minimum (mm)	b5	-	-	482	370	420
Fork spread maximum (mm)	b5	-	-	1980	1930	1980
Dimensioni della forcella disponibili						
150 x 50 x 1200		921247	53010112	52579343		
200 x 60 x 1200						939058
150 x 50 x 1500		921533		52579344		
200 x 60 x 1500						53022163
150 x 60 x 1600					52581550	
200 x 60 x 2000						53025305

Compatibilità della macchina	PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes