

Scheda tecnica :

PORTAFORCHE PER FORCHE FLOTTANTI CON SPOSTAMENTO LATERALE (MRT - MHT)



Vantaggi per i clienti


- Soluzione di movimentazione efficiente.

Specifiche tecniche







- Forche flottanti.
- Forche conformi allo standard FEM, lunghezza forche in base al modello.
- Spostamento laterale costante.
- Nota: Kit di circolazione stradale obbligatorio in Italia. Contatta il tuo rivenditore.
- Nota: Il kit del traffico stradale è obbligatorio in Germania su MRTs Vision/Vision +. Contatta il tuo rivenditore.

Capacità		CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
Capacità (kg)		7000	4500	4500	4999	4900	4900	4900	4900	9000	4900
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	1000	819	821	821	-	-	-	-	832	-
Larghezza (mm)		2000	1404	1406	1406	1320	1320	1750	1750	1834	2000
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina											
Traslatore (mm)		100	100	100	100	-	-	-	-	100	-
Apertura minima delle forche (mm)	b5	417	482	392	417	-	-	-	-	467	-
Apertura massima delle forche (mm)	b5	1839	1242	1292	1317	-	-	-	-	1640	-
Dimensioni della forcella disponibili											
120 x 50 x 1200								921242			921243
125 x 50 x 1200				924878							
150 x 50 x 1200					921241	53010106	923858		53010110		
150 x 60 x 1200		52712870									
200 x 60 x 1200										939057	
150 x 50 x 1500			921525		921513		923859	921517			921521
150 x 60 x 1500		52719378									
200 x 60 x 1500										53025304	
150 x 50 x 2000					921514						
150 x 60 x 2000		52719379									
200 x 60 x 2000										53025303	

Compatibilità della macchina		CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
MHT 790 ST5		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 115		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 75		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 115		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 115		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2260		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 115		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2570		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3060		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1645		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1845		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2660		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3060		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-	X	-	-	X	-	-

Capacità		PFB 2000 (c4.9-b)	PFB 2000 (c9)
Capacità (kg)		4900	9000
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	-	875
Larghezza (mm)		2000	1990
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Traslatore (mm)		-	100
Apertura minima delle forche (mm)	b5	-	-
Apertura massima delle forche (mm)	b5	-	1890
Dimensioni della forcella disponibili			
150 x 50 x 1200		53010114	
200 x 60 x 1200			939059
200 x 60 x 1500			53025306
200 x 60 x 2000			53025307

Compatibilità della macchina	PFB 2000 (c4.9-b)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 Mining	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MHT 790 OLD	-	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes