


Fiche technique :






TILTING FORKS CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MLT - MT)









Technical characteristics

- Hydraulic line required to allow fork movement from the cab.
- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM/ISO standard, forks' length according to model.
- Forks are not included in the PFB, order 2 forks (except for CAT 1260/5T SS + F 150x50x1200 reference).

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Capacities		PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
Capacity (kg)		2500	2500	3500	3500	4500
Weight						
Overall weight (kg)		135	145	175	300	540
Weight and dimensions						
Overall height (mm)	h17	553	554	658	658	666
Width (mm)		1020	1260	1260	1580	1670
Working Parameters						
Machine Equipment						
Side shift (mm)		100	100	100	100	100
Dimensions disponibles des fourches						
125 x 45 x 1200		52000099	52000100	52000101	52000102	
125 x 50 x 1200						52000103

Compatibilité machine	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-
MLT 733-115	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	X	-	-
MLFX 625-75 H	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	-	-	-
MT 625 H COMFORT UK, R1	X	X	-	-	-
MT 625 H COMFORT, R1	X	X	-	-	-
MT 625 H, R1	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-
MT 733 Easy	-	-	X	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	X	-
MT 933 Easy	-	-	X	X	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	X	-
MT 1033 easy	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1135 ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335	-	-	X	X	-
MT 1335 easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 H easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5	-	-	X	X	-
MT 1335 ST5	-	-	X	X	-
MT 1440 A	-	-	-	-	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1440 HA	-	-	-	-	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	X
MT 1840 A	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	X
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X
MTX 625 H	X	X	-	-	-
MTX 733	-	-	X	X	-
MTX 1033	-	-	X	X	-
MTX 1440	-	-	-	-	X
MTX 1440 A	-	-	-	-	X
MTX 1840	-	-	-	-	X
MTX 1840 A	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X	-	-
MT 1135 OLD	-	-	X	X	-
MT 1440 OLD	-	-	-	-	X
MT 1840 OLD	-	-	-	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes