

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

TILTING FORKS CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MLT - MT)



Customer benefits

- Efficient handling solution.
- Adapted to rough terrain.

Technical characteristics

- Hydraulic line required to allow fork movement from the cab.
- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM/ISO standard, forks' length according to model.
- Forks are not included in the PFB, order 2 forks (except for CAT 1260/5T SS + F 150x50x1200 reference).

[The 3D picture at the top of this page is the reference 52739518 - CAT 1470 / 5000 SS].

Technical characteristics		CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
Distance to center of gravity (mm)		313	-	-	-	-	-
Capacities							
Capacity (kg)		5000	2500	2500	3500	3500	4500
Weight							
Overall weight (kg)		606	135	145	175	300	540
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	698	553	554	658	658	666
Overall length (mm)	l1	1573	-	-	-	-	-
Overall width (mm)	b1	1628	-	-	-	-	-
Width (mm)		1480	1020	1260	1260	1580	1670
Working Parameters							
Machine Equipment							
Side shift (mm)		100	100	100	100	100	100
Fork spread minimum (mm)	b5	164	-	-	-	-	-
Fork spread maximum (mm)	b5	1180	-	-	-	-	-
Доступные размеры вилки							
125 x 45 x 1200			52000099	52000100	52000101	52000102	
125 x 50 x 1200							52000103
150 x 50 x 1200		52739518					

Совместимость с машинами	CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
MLT 625-75 H	-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	-	-	-	-
MLT-X 625-75 H	-	X	X	-	-	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	X	X	-	-	-
MT 625 H	-	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	X	-	-	-
MT 625 HA	-	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	X
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	X
MT-X 733	-	-	-	X	X	-
MT-X 1033	-	-	-	X	X	-
MT-X 1440	-	-	-	-	-	X
MT-X 1440 A	-	-	-	-	-	X
MT-X 1840	-	-	-	-	-	X
MT-X 1840 A	-	-	-	-	-	X
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	-	-	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1135 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1335 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1440 OLD	-	-	-	-	-	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	-	-	X
MT 1840 OLD	-	-	-	-	-	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта