Fiche technique :

PINCE À PNEU AVEC DÉPLACEMENT LATÉRAL

Caractéristiques techniques

- Solution sécurisée pour le démontage des pneus en milieu minier.
- Mouvements hydrauliques complexes : rotation du corps, rotation des cales, décalage latéral + inclinaison de la machine.
- Sécurité : bras anti-chute.
- Cinématique parallélogramme (sauf TH49).
- Commandé depuis la cabine ou avec une télécommande.
- Sécurité : chaque mouvement nécessite 2 actions de l'opérateur (bouton + joystick).
- TH 49/2500 : cale gauche active, cale droite passive.

[L'image 3D correspond à la référence TH 49/2500 - 914600].

Bénéfices client

- Changement de pneus rapide et sécurisé.
- Amélioration significative des opérations de changement de pneus.
- Sécurité garantie, sans compromis.
- Aussi mobile qu'un poignet humain.
- Large gamme de diamètres et de capacités pour s'adapter à tous les camions-bennes.
- Disponible sur une vaste gamme de machines.

	TH 49	TH 51	TH 57	TH 63 PLUS
Numéro de référence	914600	911969	939237	939331
Capacité (kg)	2500	3500	6000	12000
Poids (kg)	1500	3300	4300	5260
Hauteur (mm)	1050	1229	1229	1229
Longueur (mm)	2208	2990	3371	3752
Diamètre Min. / Diamètre max. (mm)	1200 / 3100	1200 / 3400	1300 / 3800	600 / 4200
Largeur (mm)	1951	2392	2500	3224
Rotation de patin (°)	120	120	360	360
Équipement machine requis				
Rotation du corps (°)	20	35	172	172
Déplacement latéral	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de déplacement latéral	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Décalage latéral de portée max. (mm)	200	150	300	300
Ouverture Min. (mm)	1146	1128	1218	549
Ouverture max. (mm)	3146	3416	3831	4286
E-RECO	Oui	Oui	Oui	Oui
Système d'accroche	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilité machine				
MHT 790 Mining ST5	X	X	-	-
MHT 790 ST5	X	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	X	X	-
MHT 10160 ST5	-	X	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	X	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X	X
MHT 11250 ST5	-	-	X	X
MHT 12330	-	X	X	X
MHT-X 790 Mining ST3A	X	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 12330	-	X	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes