Technisches Datenblatt:

TUNNELARBEITSKORB



Technische Merkmale

- FOPS-zertifiziertes Dach (Länge: 580 mm / 23 in / volle Plattformbreite / 1930 mm / 76 in unter dem Dach).
- Geschützte erhöhte Position (+ 300 mm / 12 in).
- Tragfähigkeit 1000 kg / 2205 ft.
- · Beidseitig um 90° drehbar.
- Zugang: Schiebebügel auf einer Seite.
- Gabelhülsen für Hofumschlag.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Kundenvorteile

- Maximaler Schutz für Tunnelbauanwendungen
- Kein risikoreicher Einstieg in den Arbeitskorb ist für Arbeiten über dem FOPS-Dach erforderlich.
- Geeignet f
 ür die Verwendung schwerer Werkzeuge im Arbeitskorb.
- Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Entspricht EN 280.



Technische Merkmale		GALLERIE PLATTFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1	
Zulässige Personenanzahl		3	3	
Kapazität				
Tragfähigkeit (kg)		1000	1000	
Gewicht				
Gewicht (kg)		730	730	
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	2125	2125	
Gesamtlänge (mm)	l1	2175	2175	
Breite (mm)		1990	1990	
Tiefe (mm)	р5	1000	1000	
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				
Drehung 1 (°)		90	90	
Drehung 2 (°)		90	90	

Manakinankammatkilistaan	OALLEDIE DI ATTEONIA	DOT 1000 / 1000 0D F0D01
Maschinenkompatibilitäten Teile-Nummer	GALLERIE PLATTFORM -	PST 1800 / 1000 3P F0PS1 52574289
MT-X 1033 A Mining		323/4289 X
Teile-Nummer E-RECO	- 921356	52719262
MHT 790	921530 X	32/19202 X
MHT 790 MHT 790 Mining ST5		X
MHT 790 Willing ST5	·	X
MHT-X 790 ST3A		X
MRT 1645 75	·	X X
MRT 1645 715		X
MRT 1845 75	·	X
MRT 1845 115		X
MRT 2145 115		X
MRT 2260		X
MRT 2260 e	·	X
MRT 2545 115		X
MRT 2570	·	X X
MRT 2660		X
MRT 2660 e	·	X
MRT 3060		X
MRT 3570	·	X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X X
MRT-X 1840 Easy 360°	x	
MRT-X 1840 Easy 400°	X	·
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2145 Easy 360°	X	
MRT-X 2145 Easy 400°	X	·
MRT-X 2143 Easy 400 MRT-X 2150 Privilege Plus	X	
MRT-X 2260		x
MRT-X 2470 Privilege Plus	x	
MRT-X 2545		x
MRT-X 2545 Easy 360°	X	
MRT-X 2545 Easy 400°	X	·
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	
MRT-X 2570	X	x
MRT-X 2660		X
MRT-X 3050 Privilege Plus	x	^
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MHT-X 790 OLD		X
MHT-X 790 Mining OLD		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	Λ
	X X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X X	
MRT 1840 Easy 14 S2 360° OLD	X X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X X	
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X X	
MRT 2145 Easy 38 52 400 OLD	X X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	
	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	•

TABELLE DER SYMBOLE							
\times	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		

TABELLE DER SYMBOLE

Elektrischer Anschluss



Arbeitsbühnen-Vorbereitung



Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes