


Technisches Datenblatt :

TUNNELARBEITSKORB



Technische Merkmale

- FOPS-zertifiziertes Dach (Länge: 580 mm / 23 in / volle Plattformbreite / 1930 mm / 76 in unter dem Dach).
- Geschützte erhöhte Position (+ 300 mm / 12 in).
- Tragfähigkeit 1000 kg / 2205 ft.
- Beidseitig um 90° drehbar.
- Zugang: Schiebebügel auf einer Seite.
- Gabelhülsen für Hofumschlag.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Kundenvorteile

- Maximaler Schutz für Tunnelbauanwendungen
- Kein risikoreicher Einstieg in den Arbeitskorb ist für Arbeiten über dem FOPS-Dach erforderlich.
- Geeignet für die Verwendung schwerer Werkzeuge im Arbeitskorb.
- Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Entspricht EN 280.

Technische Merkmale		GALLERIE PLATTFORM		PST 1800 / 1000 3P FOPS1	
Zulässige Personenanzahl		3		3	
Kapazität		1000		1000	
Gewicht		730		730	
Gewicht und Reifengröße		730		730	
Gesamthöhe (mm)	h17	2125		2125	
Gesamtlänge (mm)	l1	2175		2175	
Breite (mm)		1990		1990	
Tiefe (mm)	p5	1000		1000	
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					
Drehung 1 (°)		90		90	
Drehung 2 (°)		90		90	

Maschinenkompatibilitäten		GALLERIE PLATTFORM		PST 1800 / 1000 3P FOPS1	
Teile-Nummer		-		52574289	
MTX 1033 A Mining		-		X	
Teile-Nummer E-RECO		921356		52719262	
MHT 790 Mining ST5		-		X	
MHT 790 ST5		-		X	
MHT-X 790 ST3A		-		X	
MRT 1645 75		-		X	
MRT 1645 115		-		X	
MRT 1845 75		-		X	
MRT 1845 115		-		X	
MRT 2145 115		-		X	
MRT 2260		-		X	
MRT 2260 e		-		X	
MRT 2545 115		-		X	
MRT 2570		-		X	
MRT 2660		-		X	
MRT 2660 e		-		X	
MRT 3060		-		X	
MRT 3570		-		X	
MRT 3570 ES		-		X	
MRT-X 1645		-		X	
MRT-X 1845		-		X	
MRTX 2145		-		X	
MRTX 2260		-		X	
MRTX 2545		-		X	
MRTX 2570		-		X	
MRTX 2660		-		X	
MRTX 3060		-		X	
MRTX 3570		-		X	
MRTX 3570 ES		-		X	
MHT 790 OLD		X		X	
MHT-X 790 OLD		-		X	
MHT-X 790 Mining OLD		-		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X		-	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X		-	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X		-	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X		-	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X		-	
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD		X		-	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X		-	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X		-	
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X		-	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X		-	
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X		-	
MRTX 1840 Easy 360° OLD		X		-	
MRTX 1840 Easy 400° OLD		X		-	
MRTX 2145 Easy 360° OLD		X		-	
MRTX 2145 Easy 400° OLD		X		-	
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X		-	
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X		-	
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X		-	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X		-	

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
--	---------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------------

TABELLE DER SYMBOLE

	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer
--	------------------------	--	----------------------------	--	--



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes