

Ficha técnica :

CESTA PARA TUNELES





Beneficios para el cliente

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.

Características técnicas

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (length: 580 mm / 23 in / full platform width / 1930 mm / 76 in under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm / 12 in).
- Capacity 1000 kg / 2205 ft.
- Rotation 90° on both sides.
- Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Características técnicas		Galería plataformas	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Número de personas		3	3
Capacidad			
Capacidad (kg)		1000	1000
Weight			
Peso (kg)		730	730
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	2125	2125
Longitud total (mm)	l1	2175	2175
Anchura (mm)		1990	1990
Fondo (mm)	p5	1000	1000
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Rotación 1 (°)		90	90
Rotación 2 (°)		90	90

Compatibilidad de la máquina	Galería plataformas	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Número de referencia	-	52574289
MTX 1033 A Mining	-	X
Número de referencia E-RECO	921956	52719262
MHT 790 Mining ST5	-	X
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MHT 790 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-





TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico

TABLA DE SÍMBOLOS

	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes