Scheda tecnica:

CESTELLI PER GALLERIE CON TETTO FOPS



Specifiche tecniche

- Tetto certificato FOPS (lunghezza: 580 mm / 23 in / larghezza piattaforma. completa / 1930 mm / 76 in sotto il tetto)
 Posizione elevata protetta (+ 300 mm / 12 in)
- Portata 1000 kg / 2205 ft.
- Rotazione di 90 ° su entrambi i lati.
- Accesso: barra scorrevole su un lato.
- Ottima movimentazione in cantiere.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Vantaggi per i clienti

- Massima protezione per applicazioni in gallerie.
- Nessuna arrampicata pericolosa sulla piattaforma è necessaria per lavorare sopra il tetto FOPS.
- Possibilità di utilizzare strumenti pesanti nella piattaforma.
- Nessun compromesso sulla sicurezza: conforme a EN 280.



Specifiche tecniche		Cestello galleria	PST 1800 / 1000 3P F0PS1		
Numero di persone		3	3		
Capacità					
Capacità (kg)		1000	1000		
Weight					
Peso (kg)		730	730		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	2125	2125		
Lunghezza totale (mm)	l1	2175	2175		
Larghezza (mm)		1990	1990		
Profondità (mm)	р5	1000	1000		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina					
Rotazione 1 (°)		90	90		
Rotazione 2 (°)		90	90		

Compatibilità della macchina	Cestello galleria	PST 1800 / 1000 3P F0PS1
Codice	-	52574289
MT-X 1033 A Mining		323/4209 X
Codice E-RECO	921356	52719262
MHT 790	921300 X	X
MHT 790 Mining ST5		X
MHT 790 Milling 313		
MHT-X 790 ST3A	•	X
		X
MRT 1645 75	·	X
MRT 1645 115		X
MRT 1845 75	•	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	·	Х
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570	•	Х
MRT 2660		Х
MRT 2660 e	·	Х
MRT 3060	·	Х
MRT 3570	·	Х
MRT 3570 ES		Х
MRT-X 1645		Х
MRT-X 1840 Easy 360°	X	
MRT-X 1840 Easy 400°	Х	•
MRT-X 1845		χ
MRT-X 2145	·	Х
MRT-X 2145 Easy 360°	Х	
MRT-X 2145 Easy 400°	X	
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	
MRT-X 2260		X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	
MRT-X 2545		X
MRT-X 2545 Easy 360°	Х	•
MRT-X 2545 Easy 400°	Х	
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	
MRT-X 2570	·	Х
MRT-X 2660		Х
MRT-X 3050 Privilege Plus	Х	
MRT-X 3060		χ
MRT-X 3570	· ·	X
MRT-X 3570 ES		Х
MHT-X 790 OLD		X
MHT-X 790 Mining OLD		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD		
WINT 5050 FITVILEGE FILES OLD	Х	•

TABELLA DEI SIMBOLI								
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			

TABELLA DEI SIMBOLI

Predisposizione elettrica

Predisposizione piattaforma

Predisposizione piattaforma

Predisposizione piattaforma

Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes