技術シート:

TUNNELING PLATFORM



諸元

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (lenght: 580 mm / 23 in / full platform width / 1930 mm / 76 in under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm / 12 in).
- Capacity 1000 kg / 2205 ft.
- Rotation 90° on both sides.
- · Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference 52574289 - GALLERY PLATFORM].

お客様のメリット

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.



諸元		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P F0PS1		
人員数		3	3		
キャパシティー					
諸元 (kg)		1000	1000		
重量					
重量 (kg)		730	730		
仕様					
全高 (mm)	h17	2125	2125		
全長 (mm)	I1	2175	2175		
幅 (mm)		1990	1990		
深さ (mm)	p5	1000	1000		
ワーキング パラメーター					
機械設備					
回転 1 (°)		90	90		
回転 2 (°)		90	90		

マシンの互換性	GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P F0PS1		
参照番号	GALLERY PLATFURM -	PST 1800 / 1000 3P F0PST 52574289		
MT-X 1033 A Mining		525)4269 X		
参照番号 E-RECO	921356	52719262		
MHT 790 Mining ST5	-	X		
MHT 790 ST5		X		
MHT-X 790 ST3A		X		
MRT 1645 75		X		
MRT 1645 715	·	X		
MRT 1845 75		X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115		X		
MRT 2260		X		
MRT 2260 e		X		
MRT 2545 115		X		
MRT 2570		X		
MRT 2660		X		
MRT 2660 e		X		
MRT 3060		X		
MRT 3570		X		
MRT 3570 ES		X		
MRT-X 1645		X		
MRT-X 1845		X		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2260	·	X		
MRT-X 2545		X		
MRT-X 2570	·	X		
MRT-X 2660		X		
MRT-X 3060	·	X		
MRT-X 3570		X		
MRT-X 3570 ES	·	X		
MHT 790 OLD	X	X		
MHT-X 790 OLD		X		
MHT-X 790 Mining OLD		X		
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X			
MRT 2145 Easy 74 S2 360° OLD	X			
MRT 2145 Easy 14 52 500 OLD	X			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 2545 Easy T4 52 500 OLD	X			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	:		
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X			
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X			
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X			
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	:		
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X			
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X X			
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X			
WINTEN 3000 PHVIIEGE PIUS (ULD)	X			

記号の表							
\times	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン		

記号の表 電気要素 プラットフォーム要素 タイヤクランプ、シリンダークランプ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes