Technisches Datenblatt:

UTILITY BUCKET (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- Erhöhte Kapazität für Materialien mit mittlerer Dichte (<1,5t/m3).
- Starke Konstruktion für intensive Belastungsanwendungen.
- 400HB Verschleißplatte & Seitenplatten.

Kundenvorteile

 Vielseitig einsetzbare Schaufel, besonders interessant für den Vermietbetrieb.



UTILITY BUCKET (COMPACT MACHINES) Erstellt am 8. November 2025 um 22:08 UTC

Kapazität		BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
Tragfähigkeit (kg)		315	375	570	645	885	1185	1035	1110	1245	1080
Kuppelkapazität (I)		210	250	380	430	590	790	690	740	830	720
Gewicht											
Gewicht (kg)		58	60	146	-	250		255	210		260
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	463	463	524	524	572	732	645	670	732	645
Breite (mm)		920	1080	1380	1520	1680	1680	1760	1760	1760	1830
Tiefe (mm)	р5	889	889	889	889	948	1055	952	960	1055	952
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	\times	X	X	\times	X	X

Machines compatibility	BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
All-Tach®	N726006	N726007	N736011	N736012	N747008	N51502033	N757009	N51502466	N51502034	N757010
850R	Х	X	-	-	-	-	-	-	-	
1050R		-	Х	-	-	-	-	-	-	-
1050RT		-	Х							
1350R NXT2		-	Х	Х	Х				-	-
1350RT		-	Х	Х	Х					
1640E	Х	Х		-	-				-	-
1650R		-			Х		Х		-	
1650RT		-			Х		Х		-	
1950RT		-			Х		Х		-	
1950RT		-			Х		Х		-	
1950RT		-			Х		Х		-	
1950RT		-			Х		Х		-	
2100V		-	-	-	Х	-	-	-	-	-
2100VT		-			-				Х	
2300V		-			-		χ	Х	-	-
2750V		-			-		Х	Х	-	
R105		-	Χ		-				-	
R165		-	-	-	х	-	х	-	-	
RT105		-	Χ		-				-	
RT135		-	х	х	х	-		-	-	
RT165		-			Х		χ		-	
RT195 - NEW		-			х		Х		-	
RT195 - NEW		-	-	-	Х		X	-	-	
RT195 - NEW		-			х		Х		-	
V210		-	-	-	Х			-	-	
V230		-					Х	Х	-	
V275		-					Х	Х		
VT210		-							Х	
1850RT OLD						Χ			X	
1900R OLD		-			X			Х	-	
2200R OLD								Х		
2700V NXT2 OLD							Χ			X
R220 OLD								Х		
RT185 OLD						X			X	
V270 OLD							Χ			Χ

Kapazität		BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
Tragfähigkeit (kg)		1170	1350	1350	1515	1575	1575
Kuppelkapazität (I)		780	900	900	1010	1050	1050
Gewicht							
Gewicht (kg)		225		360	370	378	378
Gewicht und Abmessungen							
Gesamthöhe (mm)	h17	670	732	732	732	732	732
Breite (mm)		1830	1850	1880	2080	2140	2140
Tiefe (mm)	p5	960	1055	1055	1055	1055	1055
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	X	X

Machines compatibility	BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
All-Tach®	N51502467	N51502035	N51502074	N51502075	N700247	N51502036
2100VT		Х		Х		
2300VT		Х	-	-	-	-
2750V			Х	Х	-	
2750VT		Х	-	-	-	Х
2750VT		Х			-	
3300V NXT2		-	Х	Х	X	-
V275			Х	Х		-
V330 GEN:2		-	Х	Х	X	
V330 GEN:2			Х	Х	X	
VT210		Х		Х	-	-
VT230		Х			-	
VT275		Х		-	-	Х
VT275		Х			-	
1850RT OLD	-	Χ	-	-	-	-
2150RT OLD		Χ				Х
2200R OLD	Х	-	-	-	-	-
2600R OLD	Х		Х			
4200V OLD	-	-	-	Χ	X	-
R220 OLD	Х					
R260 OLD	Х	-	Х	-	-	-
RT185 OLD		Χ				
RT215 OLD	-	X	-	-	-	Х

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)