

Ficha técnica :

# CAÇAMBA STANDARD (MÁQUINAS COMPACTAS)

---



## Características técnicas

- Maior capacidade para materiais com densidade média (< 1,5 t/m<sup>3</sup> / 94 lb/ft<sup>3</sup>).
- Construção pesada, aplicações de carregamento intenso.
- Placa de desgaste de 400 HB & placas laterais.

## Benefícios para o cliente







- Caçamba versátil, especialmente interessante para locadores.

Capacities		BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
Capacidade (kg)		315	375	570	645	885	1185	1035	1110	1245	1080
Capacidade da cúpula (l)		210	250	380	430	590	790	690	740	830	720
Weight											
Peso (kg)		58	60	146	-	250	-	255	210	-	260
Weight and dimensions											
Altura total (mm)	h17	463	463	524	524	572	732	645	670	732	645
Largura (mm)		920	1080	1380	1520	1680	1680	1760	1760	1760	1830
Profundidade (mm)	p5	889	889	889	889	948	1055	952	960	1055	952
Working Parameters											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
All-Tach®	N726006	N726007	N736011	N736012	N747008	N51502033	N757009	N51502466	N51502034	N757010
850R	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2300V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
R105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
V275	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1640E <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2200R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
R220 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Capacities		BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
Capacidade (kg)		1170	1350	1350	1515	1575	1575
Capacidade da cúpula (l)		780	900	900	1010	1050	1050
Weight							
Peso (kg)		225	-	360	370	378	378
Weight and dimensions							
Altura total (mm)	h17	670	732	732	732	732	732
Largura (mm)		1830	1850	1880	2080	2140	2140
Profundidade (mm)	p5	960	1055	1055	1055	1055	1055
Working Parameters							
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
All-Tach®	N51502467	N51502035	N51502074	N51502075	N700247	N51502036
2100VT	-	X	-	X	-	-
2300VT	-	X	-	-	-	-
2750V	-	-	X	X	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	X	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	X	X	X	-
V275	-	-	X	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
VT210	-	X	-	X	-	-
VT230	-	X	-	-	-	-
VT275	-	X	-	-	-	X
VT275	-	X	-	-	-	-
1850RT <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	-
2150RT <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	X
2200R <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
2600R <small>OLD</small>	X	-	X	-	-	-
4200V <small>OLD</small>	-	-	-	X	X	-
R220 <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
R260 <small>OLD</small>	X	-	X	-	-	-
RT185 <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	-
RT215 <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes