

Technisches Datenblatt :

VARIOWINCH



Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- 4x faster than a standard Manitou 5t winch / 3x faster than a 3t one.
- Speed is continuously adapted to the load & operator's speed requirement.
- Max. speed 60m/min (MRT 3255, no load, lifting).
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).

Technical characteristics

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Patented variable speed concept.
- Autonomous, 100% hydraulic speed adaptation to load.
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for yard handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands ; working weight: 700kg.
- MRT Vision+ : significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.
- Limited capacity for MRT 3050.

[The 3D picture at the top of this page is the reference VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

| Technical characteristics | | W 7200 V |
|---------------------------|-----|---|
| Working height (mm) | h21 | 36000 |
| Capacities | | |
| Capacity (kg) | | 7200 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 700 |
| Dimensions | | |
| Max. outreach (mm) | | 238 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 2408 |
| Overall length (mm) | l1 | 1200 |
| Cable loop | | 1 |
| Width (mm) | | 1223 |
| Depth (mm) | p5 | 638 |
| Cable length (mm) | | 76000 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |
| Hook Speed (m/mn) | | 60.60 |

| Maschinenkompatibilitäten | W 7200 V |
|---------------------------|----------|
| Reference number E-RECO | 52735674 |
| MRT 2260 | X |
| MRT 2260 e | X |
| MRT 2570 | X |
| MRT 2660 | X |
| MRT 2660 e | X |
| MRT 3060 | X |
| MRT 3570 | X |
| MRT 3570 ES | X |
| MRT-X 2260 | X |
| MRT-X 2570 | X |
| MRT-X 2660 | X |
| MRT-X 3060 | X |
| MRT-X 3570 | X |
| MRT-X 3570 ES | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

Variowinch - Maßzeichnung





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes