

Ficha técnica :

PINZAS PARA MADERA




Características técnicas

- 2 cilindros hidráulicos para una fuerza de agarre óptima.
- Pinza diseñada específicamente para reducir el riesgo de caída de ramas o troncos de árbol durante la manipulación.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CLHW 1200/3 - 52797759].

Beneficios para el cliente

- Manipulación de troncos y ramas de árboles.
- Accesorio resistente para un uso intensivo.

| Capacidad | | CLHW 1200/3 |
|--|-----|---|
| Capacidad (kg) | | 3000 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 461 |
| Peso y dimensión | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1185 |
| Longitud total (mm) | l1 | 1091 |
| Anchura (mm) | | 1248 |
| Altura cuchara cerrada (mm) | h33 | 1185 |
| Altura cuchara abierta (mm) | h34 | 1429 |
| Diámetro mínimo / Diámetro máximo (mm) | | 460 / 900 |
| Parámetros de trabajo | | |
| Equipamiento de máquina | |  |

| Compatibilidad de la máquina | | CLHW 1200/3 |
|------------------------------|--|-------------|
| Número de referencia | | 52797759 |
| ALT950 | | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X |
| MLT 630-115 (S2) | | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes