

技術シート：

木工用ペンチ



お客様のメリット


- - 丸太や枝の処理に欠かせないアクセサリ
- - 重作業に適した頑丈な構造。

諸元

- 最適なグリップ力のための2つの油圧シリンダー。
- 取り扱い中に枝や丸太が落ちるリスクを軽減するように特別に設計されています。

[このページの上部にある3D画像は、参照番号 CLHW 1200/3 - 52797759] です。

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

キャバンティ		CLHW 1200/3
諸元 (kg)		3000
重量		
重量 (kg)		461
仕様		
全高 (mm)	h17	1185
全長 (mm)	l1	1091
幅 (mm)		1248
全閉時クラブ高 (mm)	h33	1185
全開時クラブ高 (mm)	h34	1429
最小直径 / 最大直径 (mm)		460 / 900
ワーキング パラメーター		
機械設備		

マシンの互換性		CLHW 1200/3
参照番号		52797759
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115		X
MLFX 850-145 V+		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes