

Karta danych technicznych :

# SZCZYPCE DO DREWNA




## Charakterystyka techniczna

- 2 siłowniki hydrauliczne zapewniają optymalną siłę chwytu.
- Szczypce zaprojektowane specjalnie w celu zmniejszenia ryzyka upadku gałęzi lub pni drzew podczas obsługi.







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CLHW 1200/3 - 52797759].

## Korzyści dla klienta

- Obchodzenie się z pniami drzew i gałęziami.
- Wytrzymałe akcesorium do zastosowań wymagających dużej intensywności.

Pojemność		CLHW 1200/3
Pojemność (kg)		3000
Weight		
Masa całkowita (kg)		461
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	1185
Długość całkowita (mm)	l1	1091
Szerokość (mm)		1248
Wysokość z zamkniętym chwytakiem (mm)	h33	1185
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)	h34	1429
Średnica minimalna / Średnica maksymalna (mm)		460 / 900
Parametry robocze		
Wyposażenie maszyny		

Kompatybilność maszyn		CLHW 1200/3
Numer katalogowy		SZ797759
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes