

Karta danych technicznych :

# CHWYTAK DO BEL OFOLIOWANYCH (MASZYNY KOMPAKTOWE)



## Korzyści dla klienta

- Łatwe w użyciu i kompaktowe narzędzie.
- Siłownik dwustronnego działania o dużej sile umożliwia podnoszenie bardzo ciężkich bel.
- Zaokrąglony, przegubowy chwytak przystosowany do różnych kształtów bel.
- Gładka powierzchnia zapobiegająca uszkodzeniu folii.







## Charakterystyka techniczna

- Samosmarujący pierścień ochronny przedłużający żywotność urządzenia.
- Nośność maksymalna do 1000 kg.
- Spawana rama jednoczęściowa.
- Może podnosić bele o średnicy od 1 m do 1,7 m.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CLBW 800 - N51502013].

Charakterystyka techniczna		CLBW 800
Odległość od środka ciężkości (mm)		441
Pojemność		
Pojemność (kg)		800
Weight		
Masa całkowita (kg)		227
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	810
Długość całkowita (mm)	l1	1310
Szerokość (mm)		1587
Średnica minimalna / Średnica maksymalna (mm)		820 / 1504
Parametry robocze		
Wyposażenie maszyny		
Otwarcie minimalne (mm)		249
Otwarcie maksymalne (mm)		1053

Kompatybilność maszyn		CLBW 800
All-Tach® wąski		N51502697
All-Tach®		N51502013
Karetką 4-punktową		N51502429
Karetką Euro		N51502430
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes