

Ficha técnica :

# **WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)**



## **Customer benefits**

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

## **Technical characteristics**

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- Handles wrapped bale with diameter from 1 m to 1,7 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBW 800 - N51502013].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics                |     | CLBW 800                                                                          |  |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Distance to center of gravity (mm)       |     | 441                                                                               |  |
| Capacities                               |     |                                                                                   |  |
| Capacity (kg)                            |     | 800                                                                               |  |
| Weight                                   |     |                                                                                   |  |
| Overall weight (kg)                      |     | 227                                                                               |  |
| Weight and dimensions                    |     |                                                                                   |  |
| Overall height (mm)                      | h17 | 810                                                                               |  |
| Overall length (mm)                      | l1  | 1310                                                                              |  |
| Width (mm)                               |     | 1587                                                                              |  |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm) |     | 820 / 1504                                                                        |  |
| Working Parameters                       |     |                                                                                   |  |
| Machine Equipment                        |     |  |  |
| Opening minimum (mm)                     |     | 249                                                                               |  |
| Opening maximum (mm)                     |     | 1053                                                                              |  |

| Compatibilidad de la máquina |  | CLBW 800  |  |
|------------------------------|--|-----------|--|
| All-Tach® Narrow             |  | N51502697 |  |
| All-Tach®                    |  | N51502013 |  |
| 4 point Camiage              |  | N51502429 |  |
| Euro Camiage                 |  | N51502430 |  |
| AL420                        |  | X         |  |
| AL430                        |  | X         |  |
| AL530                        |  | X         |  |
| AL550                        |  | X         |  |
| GCT 3-14                     |  | X         |  |
| GCT 3-14 +                   |  | X         |  |
| MLA 4-50 H                   |  | X         |  |
| MLA 4-50 H-C                 |  | X         |  |
| MLA 5-50 H                   |  | X         |  |
| MLA 5-60 H-Z                 |  | X         |  |
| ULM 412 H                    |  | X         |  |
| ULM 412 H                    |  | X         |  |
| ULM 415 H                    |  | X         |  |
| ULM 415 H                    |  | X         |  |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span>  |  | X         |  |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span>  |  | X         |  |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                   |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes