

Fiche technique :

WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- Handles wrapped bale with diameter from 1 m to 1,7 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBW 800 - N51502013].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBW 800
Distance to center of gravity (mm)		441
Capacities		
Capacity (kg)		800
Weight		
Overall weight (kg)		227
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	810
Overall length (mm)	l1	1310
Width (mm)		1587
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		820 / 1504
Working Parameters		
Machine Equipment		
Opening minimum (mm)		249
Opening maximum (mm)		1053

Compatibilité machine	CLBW 800
All-Tach® Narrow	N51502697
All-Tach®	N51502013
4 point Carriage	N51502429
Euro Carriage	N51502430
AL420	X
AL430	X
AL530	X
AL550	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
MLA 5-60 H-Z	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 3-35 H OLD	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes