

Fiche technique :

WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- Handles wrapped bale with diameter from 1 m to 1,7 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBW 800 - N51502013].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBW 800	
Distance to center of gravity (mm)		441	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		227	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)		h17	810
Overall length (mm)		l1	1310
Width (mm)		1587	
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		820 / 1504	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)		249	
Opening maximum (mm)		1053	

Compatibilité machine		CLBW 800	
All-Tach® Narrow		N51502697	
All-Tach®		N51502013	
4 point Carriage		N51502429	
Euro Carriage		N51502430	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes