Ficha técnica :

100 SEC S3




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	9.96 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.79 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.96 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.79 m
Capacidade da plataforma	Q	227 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		2145 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.27 m x 0.81 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento)		3.18 m
Comprimento total	l1	2.44 m
Largura total	b1	0.81 m
Altura total	h17	2.32 m
Comprimento total fechado	l9	2.44 m
Altura total recolhido	h18	1.94 m
Raio de viragem exterior	Wa3	2.13 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.12 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.12 m
Distância entre eixos	y	1.85 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		3.20 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		44 s / 33 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3 ° / 1.50 °
Pneus		
Tipo de rodas		Ligaduras não-marcadoras
Pneus standard		380 x 130 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Bateria		6 V
Capacidade de carga		225 Ah
Energia da bateria		1 kWh
Carregador integrado / integrado		24 V / 27 A
Diversos		
Pressão no solo		8.78 dan/cm2
Capacidade do depósito hidráulico		17 l
Ruído ambiente (Lwa)		< 70 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


100 SEC S3 - Diagramas de carga


Gráfico de carga



100 SEC S3 - Esquemas dimensionais







Equipamentos

Standard
2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas)
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Amortecimento contra buracos com ativação automática
Aviso sonoro na cesta
Carregador integrado multitensão
Conta-horas
Descent alarm
Descida manual de emergência
Emergency stop
Guarda-corpos escamoteáveis com portão basculante de meia altura
Indicador de carga das baterias
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Pneus bandagem não marcantes
Predisposição 220V na cesta
Side and rear forklift pockets
Tecnologia de bus CAN
Travagem dinâmica hidráulica nas rodas dianteiras
Travão de discos múltiplos na roda traseira

Opcional
Arnês de segurança
Óleo biodegradável
Óleo para baixas temperaturas

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes